

bau//ne

SILICON NEUTRAL

Leistungserklärung

DoP-Nr.00052

CE- gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Produkttyp:	Silicon neutral
Art des Produkts:	Silikonkautschuk, neutralvernetzend
Verwendungszweck:	Dichtstoff für Fassadenelemente in der Innen- und Außenanwendung Typ F-INT-EXT Dichtstoff für Fugen in Sanitärbereich: Typ S1
Hersteller:	beko GmbH Rappenfeldstraße 5 D-86653 Monheim
Bevollmächtigter System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	- 3 plus 3
Harmonisierte Norm:	EN 15651-1: 2012-12; EN 15651-3: 2012-12
Notifizierte Stelle:	IFT Rosenheim 0757
Wesentliche Merkmale:	



Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12 Konditionierung: A Alu ohne Primer
Freisetzung von gesundheits- und/ oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtheit:		
a) Standvermögen	< 3 mm	
b) Volumenverlust	< 30%	
c) Rückstellvermögen	> 60%	
d) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30° C)	Bestanden (NF)	
e) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei Unterschiedlichen Temperaturen	Bestanden (NF)	
f) Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden (NF)	
g) Zugeigenschaften nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser, künstliches Licht	Bestanden (NF)	
h) Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	EN 15651-3:2012-12 Konditionierung: A Alu ohne Primer
i) Mikrobiologisches Wachstum	0	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistungen nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung abgedruckten Verfalldatums. Die Verwendungshinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



bauline

SILICON NEUTRAL

	20 0757
beko GmbH Rappenfeldstraße 5 86653 Monheim Deutschland Dop.-NR.00052	
EN 15651-1: 2012-12, Konditionierung: A, Alu ohne Primer EN 15651-3: 2012-12, Konditionierung: A, Alu ohne Primer Dichtstoff für Fassadenelemente in der Innen- und Außenwendung TYP F-EXT-INT Dichtstoff für Fugen in Sanitärbereich: Typ S1	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet
Wasser und Luftdichtheit	
a) Standvermögen	< 3 mm
b) Volumenverlust	< 30%
c) Rückstellvermögen	> 60%
d) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	Bestanden (NF)
e) Haft- und Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	Bestanden (NF)
f) Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden (NF)
g) Zugeigenschaften nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser, künstliches Licht	Bestanden (NF)
h) Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)
i) Mikrobiologisches Wachstum	0

