



FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

bauline Flex Dichtschlämme 1K

2. Verwendungszweck:

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zementmörtel (CM) im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Wand und Boden im Außenbereich und in Schwimmbecken

(verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004)

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Wasserundurchlässigkeit

System 4 für die Haftzugfestigkeiten und die Rissüberbrückung bei Normalbedingungen

5. Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012

Notifizierte Stellen:

MPA Braunschweig GmbH, Nr. 0761

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wasserundurchlässigkeit:	keine Penetration
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen:	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	NPD

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 08.04.2026



bauline

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

—

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, 27.05.2026

Ort, Datum



Stefan Großmann (Leiter Produkt-Technologie)



REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben.



bauline

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

CE-Kennzeichnung: Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/77523BLN.1.deu

 0761	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Strasse 74 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77523BLN.1.deu EN 14891 bauline Flex Dichtschlämme 1K <i>Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zementmörtel (CM) im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Wand und Boden im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004)</i>	
Anfangshaftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser: Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung: Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser: Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: Wasserundurchlässigkeit: Rissüberbrückung bei Normalbedingungen:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ keine Penetration $\geq 0,75 \text{ mm}$

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.



bau//ne

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

bauline Flex Dichtschlämme 1K

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Modyfikowany polimerem cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej (CM) do zastosowania z płytkami i płytami, na ściany i podłogi, na zewnątrz i w nieckach basenowych (do mocowania z zaprawami klejowymi C2 wg EN 12004)

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Niemcy)

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (dla wodoszczelności)

System 4 (dla przyczepności i zdolności do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych)

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA Braunschweig GmbH, Nr 0761

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

-

Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stojak: 08.04.2026



bau//ne

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 27.05.2026

(miejsce i data wydania)



Stefan Großmann (Kierownik ds. technologii produktów)

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki.



bauline

FLEX DICHTSCHLÄMME 1K

Oznakowanie CE

Załącznik do DWU Nr. CPR-DE3/77523BLN.1.pol

 0761	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Niemcy) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77523BLN.1.pol EN 14891 bauline Flex Dichtschlämme 1K Modyfikowany polimerem cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej (CM) do zastosowania z płytkami i płytami, na ściany i podłogi, na zewnątrz i w nieckach basenowych (do mocowania z zaprawami klejowymi C2 wg EN 12004)	
Przyczepność początkowa Przyczepność po oddziaływaniu wody Przyczepność po starzeniu termicznym Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania Wodoszczelność Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ brak przenikania $\geq 0,75 \text{ mm}$

Uwaga:

Aktualny załącznik jest dostarczony wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- *NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,*
- *adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,*
- *inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),*
- *produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,*
- *błędy drukarskie.*

