



DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

bauline Dickbeschichtung 1K poly

2. Verwendungszweck:

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 15814:2011 + A2:2014

Notifizierte Stellen:

MPA NRW, Nr. 0432

6. Erklärte Leistungen:

PMBC – W2A, CB2, C2A

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser	Klasse W2A Klasse CB2 keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Druckfestigkeit Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	keine Risse kein Abrutschen oder Ablaufen Klasse C2A
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	Erfüllt NPD

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

—

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 08.04.2026



bauline

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, 27.05.2026

Ort, Datum



Stefan Großmann (Leiter Produkt-Technologie)

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben.



bauline

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

CE-Kennzeichnung: Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/77650BLN.2.deu

 0432	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77650BLN.2.deu EN 15814 bauline Dickbeschichtung 1K poly <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Klasse W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse CB2
Beständigkeit gegen Wasser	keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	keine Risse
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	kein Abrutschen oder Ablaufen
Druckfestigkeit	Klasse C2A
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Erfüllt

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,



bauline

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 08.04.2026



bauline

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

bauline Dickbeschichtung 1K poly

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana polimerami do izolacji wodochronnej

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Niemcy)

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 15814:2011 + A2:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

MPA NRW, Nr 0432

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

PMBC – W2A, CB2, C2A

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność Pokrywanie rys Odporność na wodę	Klasa W2A Klasa CB2 brak brudzenia wody brak rozwarstwienia od wkładki brak pęknięć brak poślizgu lub ściekania masy
Giętkość w niskiej temperaturze Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze Odporność na ściskanie Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	Klasa C2A spełnia
Substancje niebezpieczne	NPD

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

—

Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stojak: 08.04.2026



bauline

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 27.05.2026

(miejsce i data wydania)



(Stefan Großmann, Kierownik ds. technologii produktów)

Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki.



bau//ne

DICKBESCHICHTUNG 1K POLY

Oznakowanie CE

Załącznik do DWU Nr. CPR-DE3/77650BLN.2.pol

 0432	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Niemcy) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77650BLN.2.pol EN 15814 bauline Dickbeschichtung 1K poly Grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana polimerami do izolacji wodochronnej	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Klasa W2A
Pokrywanie rys	Klasa CB2
Odporność na wodę	brak brudzenia wody,
	brak rozwarstwienia od wkładki
Giętkość w niskiej temperaturze	brak pęknięć
Stabilność wymiarów	
w podwyższonej temperaturze	brak poślizgu lub ściekania masy
Odporność na ściskanie	Klasa C2A
Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień	zgodnie

Uwaga:

Aktualny załącznik jest dostarczony wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- *NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,*
- *adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,*
- *inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),*
- *produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,*
- *błędy drukarskie.*

Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
 Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stojak: 08.04.2026

