

AUFBRENNSPERRE G

Anwendung:

bauline Aufbrennsperre G ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, gelb pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen. bauline Aufbrennsperre G reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz. bauline Aufbrennsperre G kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung:

bauline Aufbrennsperre G vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5 °C sinken. Trocknungszeit ca. 24 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Nicht nass in nass arbeiten.

Eigenschaften:

- verarbeitungsfertig
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- innen und außen einsetzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- filmbildend
- diffusionsoffen
- alkalibeständig

Untergrund:

Stark bzw. unterschiedlich saugende mineralische Untergründe wie z. B. Porenbeton, Kalksandstein, porierte Ziegel und Mischmauerwerk. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren.

Besondere Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn empfindliche Bauteile abdecken und abkleben. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. EU-Grenzwert VOC (Kat. a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



bau//ne

AUFBRENNSPERRE G

EAN	Variante / Inhalt
4070044000232	15 l

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 0,15–0,20 l/m ² , je nach Untergrund
Lagerung	Kühl und frostfrei, vor Sonne schützen. Lagerfähigkeit: 18 Monate

