

bauline

PUTZGRUND S

Anwendung:

bauline Putzgrund S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, weiß pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen, Quarzsand und Füllstoffen. bauline Putzgrund S reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen, vermindert somit das Aufbrennen von Putz und verbessert die mechanische Haftung von mineralischen Edelputzen sowie pastösen Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsputzen auf mineralischen Untergründen. bauline Putzgrund S kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung:

bauline Putzgrund S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste oder Lammfellrolle auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5 °C sinken. Trocknungszeit ca. 12 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaften:

- verarbeitungsfertig
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- schafft griffige Untergründe
- verhindert Durchscheinen des Untergrundes
- innen und außen einsetzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- alkalibeständig

Untergrund:

Saugende mineralische Untergründe wie z. B. Putze auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit Tiefengrund S vorgrundieren. Risse ausbessern, lose Putzteile und nicht wasserfeste Anstriche entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig aufrauen.

Besondere Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn empfindliche Bauteile abdecken und abkleben. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. EU-Grenzwert VOC (Kat. a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



bauline

PUTZGRUND S

EAN	Variante / Inhalt
4070044000256	20 kg

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 0,20–0,35 kg/m ² , je nach Untergrund
Lagerung	Kühl und frostfrei, vor Sonne schützen. Lagerfähigkeit: 18 Monate

