

TIEFENGUND S

Anwendung:

bauline Tiefengrund S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, weiße (farblos auf trocknende) Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen. bauline Tiefengrund S verfestigt mürbe und sandende Putz- und Betonoberflächen sowie alle anderen mineralischen Oberflächen und schafft tragfähige bzw. gleichmäßig saugende Untergründe für nachfolgende Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten. bauline Tiefengrund S kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung:

bauline Tiefengrund S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufschütteln. Anschließend mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Auf stark saugenden Untergründen kann die verfestigende Wirkung durch zwei Anstriche nass in nass gesteigert werden. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen nicht unter +5 °C sinken. Trocknungszeit ca. 12 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Eigenschaften:

- verarbeitungsfertig
- sehr hohes Eindringvermögen
- oberflächenverfestigend
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- staubbindend
- innen und außen einsetzbar
- lösemittel- und weichmacherfrei
- diffusionsoffen
- alkalibeständig

Untergrund:

Saugende mineralische Untergründe wie z. B. Putze auf Gips-, Kalk- und Zementbasis, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Klinker, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Risse ausbessern, lose Putzteile und nicht wasserfeste Anstriche entfernen, wasserfeste Anstriche kräftig aufrauen.

Besondere Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn empfindliche Bauteile abdecken und abkleben. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. EU-Grenzwert VOC (Kat. a/h, Typ Wb): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!



bau//ne

TIEFENGRUND S

EAN	Variante / Inhalt
4070044000263	5 l
4070044000270	10 l

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 0,15–0,20 l/m ² , je nach Untergrund
Lagerung	Kühl und frostfrei, vor Sonne schützen. Lagerfähigkeit: 18 Monate

