



GRUNDIERUNG FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Produkteigenschaften:

- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Verfestigend
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Für die Grundierung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Vorbehandlung stark oder unterschiedlich saugender Untergründe. Verfestigung leicht sandender Untergründe. Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten.

Geeignete Untergründe:

(Leicht)Beton; Zement-, Calciumsulfat- und Magnesiaestriche; Putze aus Zement/ Kalkzement/ Gips sowie Putz- und Mauerbinder; trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton und Gipsfaser.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Vor Gebrauch umrühren oder (je nach Gebinde) schütteln, sodass die Grundierung gut durchmischt ist.
- 2.) Mit der Rolle, Pinsel oder einer Bürste gleichmäßig und „nass-in-nass“ auftragen.
- 3.) Pfützenbildung vermeiden und ausreichend durchtrocknen lassen.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Quast, Lammfell- oder Schaumstoffroller, Pinsel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Prüfzeugnisse:

PG-AIV-F

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K und zugehörigen Systemkomponenten.



GRUNDIERUNG FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

PG-AIV-MDS/ FPD

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination bauline Reaktivabdichtung 2K und zugehörigen Systemkomponenten.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. GISCODE D1.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 150 g/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit*	Ca. 50 Minuten; auf gipsgebundenen Untergründen ca. 24 Stunden
Mischungsverhältnis	Vor Verbundabdichtungen oder Auftrag mit Fliesenklebern max. 1:1 mit Wasser verdünbar. Bei sehr saugfähigen Untergründen. Max. 1:6 mit Wasser verdünnbar. Gipsgebundene Untergründe unverdünnt vorbehandeln.
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

**Sehr saugfähige Untergründe sind bspw. Kalksandstein, Porenbeton, Poroton oder Zementestriche. Sofern das Wasser innerhalb von Sekunden vom Untergrund aufgenommen wird, liegt ein stark saugender Untergrund vor. Dann kann bauline Grundierung für saugende Untergründe max. 1:6 mit Wasser verdünnt werden.



bauline

GRUNDIERUNG FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Artikel	
4070044000324	bauline Grundierung für saugende Untergründe 1 kg
4070044000331	bauline Grundierung für saugende Untergründe 5 kg
4070044000348*	bauline Grundierung für saugende Untergründe 10 kg

