



HAFTGRUND FÜR NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Produkteigenschaften:

- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Haftvermittelnd
- Enthält Quarzsand
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Für die Grundierung von Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Haftvermittelnde Grundierung auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen. Geeignet als Haftprimer auf alten Fliesenbelägen, Lacken oder Gussasphaltestrichen. Verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen mit bauline Produkten.

Geeignete Untergründe:

Alte, festanhaftende Beläge aus Keramik, Beton- und Naturwerkstein; Terrazzoflächen; unbesandeter Gussasphaltestrich und Walzasphalt; Magnesiaestriche; alte, festanhaftende Hart-PVC- und Linoleumbeläge; Betonversiegelungs- und Estrichlacke; alte, festanhaftende Klebstoffreste von PVC, Teppich oder Parkett; Holzspanplatten und angeschliffenes Parkett. Nicht im Unterwasserbereich anwenden!

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

- 1.) Vor Gebrauch umrühren oder (je nach Gebinde) schütteln, sodass die Grundierung gut durchmischt ist.
- 2.) Mit der Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen.
- 3.) Ausreichend durchtrocknen lassen.

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Lammfell- oder Schaumstoffroller, Pinsel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.



HAFTGRUND FÜR NICHT SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. GHS CODE D1.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 150 g/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit*	Ca. 1 - 2 Stunden
Mischungsverhältnis	Nur unverdünnt verarbeiten.
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044000355	bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe 1 kg
4070044000362	bauline Haftgrund für nicht saugende Untergründe 5 kg

