

BITUMEN GRUNDIERUNG

Produkteigenschaften:

- Schnell trocknend
- Lösemittelfrei
- Auf Bitumen-Emulsionsbasis
- Verbessert die Haftung nachfolgender bauline Bitumen-Dickbeschichtungen
- Spritz-, roll- oder streichbar

Anwendungsbereiche:

Für die Grundierung von Wand- und Bodenflächen im Außenbereich. Vorbehandlung saugender und mineralischer Untergründe. Verbessert die Haftung nachfolgender Bitumen-Beschichtungen.

Geeignete Untergründe:

Alle mineralischen und saugfähigen Untergründe wie (Poren)Beton; Putze aus Zement/ Kalkzement/ Putz- und Mauerbinder; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk aus Ziegeln, Kalksandstein, Hüttensteinen oder Hohlblocksteinen; Estriche.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Überstehende Kanten sowie scharfe, spitzkantige Unebenheiten sind zu entfernen. Bitte hierzu auch die Technischen Datenblätter der bauline Dickbeschichtungen beachten!

Leicht feuchte Untergründe sind zulässig; tropfnasse Flächen sind ungeeignet. Besonders trockene und stark saugende Untergründe vornässen.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Verarbeitung:

1.) bauline Bitumen Grundierung 1:10 mit Wasser verdünnen und vor Gebrauch gut umrühren, sodass die Grundierung gut durchmischt ist.

2.) Mit der Rolle, Pinsel, Bürste oder mit einem Spritzgerät gleichmäßig auftragen.

Der mit bauline Bitumen Grundierung grundierete Untergrund kann überarbeitet werden, sofern die Grundierung matt-feucht aufgetrocknet ist (in der Regel nach 2 –3 Stunden).

Besondere Hinweise:

Nicht bei (drohendem) Regen, Schnee oder Frost verarbeiten. Darf nicht auf Flächen aufgebracht werden, die ständig nass sind. Schwach feuchte Untergründe sind zulässig. Eine zu gering verdünnte Bitumen Grundierung kann zum späteren Abrutschen der frisch aufgetragenen Bitumen-Dickbeschichtung führen.



BITUMEN GRUNDIERUNG

Bitte beachten Sie:

- Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!

Werkzeuge:

Quast, Bürste, Lammfellrolle, Spritzgerät, Gartenspritze. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Die enthaltenen synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bestimmungen gemäß Eintrag 78 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Vermeiden Sie das Eindringen in die Umwelt. Verschüttetes Produkt auffangen. Spülwasser nicht in die Umwelt einleiten. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. GISCODE BBP10.

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	Ca. 200 - 300 g/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Trocknungszeit*	Kann je nach Temperatur nach 2 - 3 Stunden überarbeitet werden
Mischungsverhältnis	1:10 mit Wasser verdünnbares Konzentrat
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde ca. 18 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!

*Bei +23 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten. Höhere Luftfeuchtigkeit verlängert die angegebenen Zeiten.

Artikel	
4070044000379	bauline Bitumen Grundierung 5 kg

