

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL200500\_HOT773787\_bauline\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 1 von 8

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

BL200500\_HOT773787\_bauline\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Klebstoff.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HOTREGA GmbH  
36364 Bad Salzschlirf  
Straße: Lorenz-Weber-Str. 2  
Ort: D-36364 Bad Salzschlirf  
Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900  
E-Mail: info@hotrega.de  
Ansprechpartner: Peter Eller Telefon: +49 (0)6648/9529-930  
E-Mail (Ansprechpartner): peter.eller@hotrega.de  
Internet: www.hotrega.de

### 1.4. Notrufnummer:

GIZ-Nord: +49 (0) 551- 19240

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan & N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin  
&N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen  
hervorrufen.  
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten vorhanden.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.   | Stoffname                                                 |              |           | Anteil    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|           | EG-Nr.                                                    | Index-Nr.    | REACH-Nr. |           |
|           | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                |              |           |           |
| 2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan              |              |           | 1 - < 5 % |
|           | 220-449-8                                                 | 014-049-00-0 |           |           |
|           | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H226 H332 H317 |              |           |           |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr. | EG-Nr. | Stoffname                                             | Anteil |
|---------|--------|-------------------------------------------------------|--------|
|         |        | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE |        |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de**

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 2 von 8

## Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                  | Anteil    |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                      |           |
| 2768-02-7 | 220-449-8 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan                                                                                               | 1 - < 5 % |
|           |           | inhalativ: LC50 = 16,8 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel);<br>dermal: LD50 = 3259 mg/kg; oral: LD50 = 7120 mg/kg |           |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### Nach Hautkontakt

Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschließend gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.

#### Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidsplatt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

#### Zusätzliche Hinweise

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Allgemeine Hinweise

Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### Weitere Angaben

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 3 von 8

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung im Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Einatmen der Dämpfe vermeiden.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

#### Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Zusammenlagerungshinweise

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C /122°F aussetzen. frostempfindlich

Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Klebstoff.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                  | Expositionsweg | Wirkung                | Wert |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
| 2768-02-7                      | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan |                |                        |      |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                    | systemisch     | 260 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                       | systemisch     | 3,9 mg/kg KG/d         |      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                    | systemisch     | 27,6 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                         | systemisch     | 0,3 mg/kg KG/d         |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                       | systemisch     | 7,8 mg/kg KG/d         |      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                    | systemisch     | 6,7 mg/m <sup>3</sup>  |      |

#### PNEC-Werte

| CAS-Nr.           | Bezeichnung                                  | Wert |
|-------------------|----------------------------------------------|------|
| 2768-02-7         | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan |      |
| Süßwasser         | 0,4 mg/l                                     |      |
| Meerwasser        | 0,04 mg/l                                    |      |
| Süßwassersediment | 1,5 mg/kg                                    |      |
| Meeressediment    | 0,15 mg/kg                                   |      |
| Boden             | 0,06 mg/kg                                   |      |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

##### Handschutz

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de**

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 4 von 8

Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk: Materialstärke 0,12 mm/ Durchdringzeit >10 min

## Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

## Atemschutz

Bei Auftreten von Nebeln oder Dämpfen Atemschutzgerät verwenden. Filter Typ A (=gegen Dämpfe von organischen Verbindungen)

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                       |                  |                        |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| Aggregatzustand:                      | pastös           |                        |
| Farbe:                                | weiss            |                        |
| Geruch:                               | charakteristisch |                        |
| Entzündbarkeit:                       |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Untere Explosionsgrenze:              |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Obere Explosionsgrenze:               |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Flammpunkt:                           |                  | > 100 °C               |
| pH-Wert:                              |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Kinematische Viskosität:              |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Wasserlöslichkeit:                    |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln |                  | Keine Daten vorhanden. |
| Dampfdruck:                           |                  | <100 hPa               |
| Dichte (bei 20 °C):                   |                  | 1,54 g/cm <sup>3</sup> |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren  
Keine Daten vorhanden.

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Lösemittelgehalt: VOC-Gehalt: 2,3%

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine Daten vorhanden.

### 10.2. Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktion: Starke Oxidationsmittel und Säuren.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Funken. Luftfeuchtigkeit

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Wasser. Säuren. Alkalien (Laugen).

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Reagiert mit Wasser (z.B. Luftfeuchtigkeit) unter Bildung von geringen Mengen an Methanol.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de**

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 5 von 8

## ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                  |                 |           |             |         |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
|           | Expositionsweg                               | Dosis           | Spezies   | Quelle      | Methode |
| 2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan |                 |           |             |         |
|           | oral                                         | LD50 7120 mg/kg | Ratte.    | OECD TG 401 |         |
|           | dermal                                       | LD50 3259 mg/kg | Kaninchen | OECD 402    |         |
|           | inhalativ (4 h) Dampf                        | LC50 16,8 mg/l  | Ratte.    | OECD TG 403 |         |
|           | inhalativ<br>Staub/Nebel                     | ATE 1,5 mg/l    |           |             |         |

## Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Enthält Trimethoxyvinylsilan & N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin  
& N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Keine Daten vorhanden.

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                  |                 |        |                                         |        |         |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------|--------|---------|
|           | Aquatische Toxizität                         | Dosis           | [h][d] | Spezies                                 | Quelle | Methode |
| 2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan |                 |        |                                         |        |         |
|           | Akute Fischtoxizität                         | LC50 191 mg/l   | 96 h   | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) |        |         |
|           | Akute Algentoxizität                         | ErC50 210 mg/l  | 72 h   | Pseudokirchneriella subcapitata         |        |         |
|           | Akute Crustaceatoxizität                     | EC50 168,7 mg/l | 48 h   | Daphnia magna                           |        |         |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 6 von 8

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                  |      |    |          |
|-----------|----------------------------------------------|------|----|----------|
|           | Methode                                      | Wert | d  | Quelle   |
|           | Bewertung                                    |      |    |          |
| 2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan |      |    |          |
|           |                                              | 51 % | 28 | OECD 301 |
|           | Biologische Abbaubarkeit                     |      |    |          |

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

## Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                  | Log Pow |
|-----------|----------------------------------------------|---------|
| 2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan | 1,1     |

## 12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

## Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

080410 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

#### Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1. UN-Nummer oder

#### ID-Nummer:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.2. Ordnungsgemäße

#### UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### 14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL200500\_HOT773787\_bau/line\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 7 von 8

**14.4. Verpackungsgruppe:**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.5. Umweltgefahren**

UMWELTGEFÄHRDEND:

Nein

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 40, Eintrag 75

**Nationale Vorschriften**

Wassergefährdungsklasse:

1 - schwach wassergefährdend

Status:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Änderungen**

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,11,12,14,15,16.

1.00 - 09.02.2016

1.01 - 08.03.2016

1.02 - 17.03.2016

1.03 - 18.01.2017

1.04 - 26.10.2020

1.05 - 29.03.2021

1.06 - 15.06.2023

**Abkürzungen und Akronyme**

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4

Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße •

AOX: Adsorbierbare organische Halogenverbindungen • BimSchV: Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschutzgesetz • CAS: Chemical Abstracts Service • EC: Effektive Konzentration • GefStoffV:

Gefahrstoffverordnung • GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals •

ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation • IBS-Code: Internationaler

Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut •

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions • IMDG-Code: International Maritime

Code for Dangerous Goods • IUCLID: International Uniform Chemical Information Database • LC: Letale

Konzentration / Lethal concentration • LD: Letale Dosis / Lethal dose • MARPOL: Maritime Pollution Convention -

Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe • PBT: Persistent, bioakkumulierbar,

toxisch • RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter • TRGS: Technische

Regeln für Gefahrstoffe • VOC: Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen) • vPvB: Sehr

persistent und sehr bioakkumulierbar • WGK: Wassergefährdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift

wassergefährdende Stoffe - VwVwS, Deutschland; WGK 1 = schwach wassergefährdend / WGK 2 =

wassergefährdend / WGK 3 = stark wassergefährdend

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL200500\_HOT773787\_bauline\_HYBRID-MONTAGEKLEBER\_TURBO\_D-de**

Überarbeitet am: 15.06.2023

Materialnummer: BL200500

Seite 8 von 8

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)**

|        |                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                                                                                                    |
| EUH208 | Enthält Trimethoxyvinylsilan & N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin & N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.                                                                                                                         |

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

---

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*