

Lösemittelfrei

Merkmale:

- Breites Haftspektrum
- Alterungsbeständig
- Übersteichbar
- Siliconfrei
- Umweltfreundlich
- Nicht korrosiv
- Dauerelastisch
- Dehnfähig
- Phthalat- und halogenfrei
- Geruchsneutral

Verarbeitungsvorteile:

- Für normale Kartuschenpressen
- Gute Dosierbarkeit
- Einfache Verarbeitung
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

- Besonders für saugfähige und poröse Materialien zur Anwendung im Innenbereich geeignet
- Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Aluminium
Schaumstoff (EPS), Keramik, Stein, Beton, beschichtete Platten, MDF und vieles mehr



Einsatzbereich:

- Holz- und Metallbau
- Baugewerbe
- Montagebetriebe
- Innenausbau

Verarbeitung:

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **bauline** Montagekleber punkt- oder wellenförmig an einer Seite auftragen und die Teile innerhalb der offenen Zeit (ca. 15 Min.) zusammenfügen. Den Werkstoff andrücken und im Bedarfsfall bis zur Aushärtung leicht verpressen. Außenanwendung bei trockenen Wetterbedingungen möglich. **bauline** Montagekleber mindestens 4 Stunden nach Applikation vor Regenschützen. Nicht für Verklebungen, die einer dauerhaften Feuchtigkeitseinwirkung ausgesetzt sind. Für optimale Ergebnisse sollten vorab Eigenversuche durchgeführt werden. Nicht ausgehärtete Kleberreste können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Mindestens eine der zu verklebenden Oberflächen muss saugfähig sein.
- Ungeeignet für PP, PE und PTFE.
- Nicht für Spiegelverklebungen geeignet.
- Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen.
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.
- Nur für professionellen oder industrielle Gebrauch.



Technische Daten	
Basis	Polyacrylat
Verarbeitbar	Ab + 5°C bis max. +50°C
Temperatur	beständig von -30°C bis +80°C (im ausgehärteten Zustand)
Offene Zeit	Ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23°C/50% relative Luftfeuchte)
Aushärtung	24 bis 48 Stunden je nach Temperatur
Farbe	weiß
Dichte	1,5g/ cm ³
Viskosität	weichpastös
Haltbarkeit	ungeöffnet, 12 Monate, bei +5°C bis + 30°C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde
Lagerung	bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen
Verpackung	20 Stück / Karton 1200 Stück/Palette
EAN	4070044000454

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

