

bau//ne

KONSTRUKTIONSKLEBER

Profiqualität

Geprüft nach WATT 91 DIN EN 204 D4

Merkmale:

- Verbindet nahezu alle Materialien
- Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- Ohne Lösemittel
- GEV-EMICODE® EC1 Plus –sehr emissionsarm
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Gegen viele Chemikalien beständig
- Frostsicher
- Natursteinverträglich

Verarbeitungsvorteile:

- Verwendung üblicher Kartuschenpressen
- Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar
- Ohne Primer anwendbar
- Ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime
- Sicherheit in der Anwendung
- Immer das richtige Produkt zur Hand
- Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 18 Monate haltbar
- Gute Dosierbarkeit
- Überstreich- und überlackierbar
- Im Innen und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche:

Verbindung von Holz, Span-, Faserplatten, MDF, beschichteten Platten, Metallen, Alu, Natur-, Kunststein, Beton, Marmor, Keramik, Kunststoffen, Gipsplatten, Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Acryl, Isolierungen und vielem mehr



bau//ne

KONSTRUKTIONSKLEBER

Einsatzbereich:

- Industrie
- Handwerk

Verarbeitung:

Klebeflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein, eine Klebefläche diffusions offen. Der Klebstoff reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Luft oder aus dem Material unter leichtem Aufschäumen. **Die Aushärtung wird durch einen Sprühnebel mit Wasser beschleunigt.** Alle glatten Materialien anschleifen, mit beko Allclean reinigen und leicht mit Wasser benetzen (ca. 20 g/m²). Teile innerhalb von 3 Minuten zusammenfügen. Bis zum Abbinden pressen. Wir empfehlen grundsätzlich bei allen Anwendungen Test Verklebungen. Durch die Verwendung eines geeigneten Primers kann die Oberflächenhaftung verbessert werden. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen und industriellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise zur sicheren Verwendung:

- Nicht geeignet für Glas, bitumen- und wachshaltige Oberflächen, PE PP, PA EPDM, PTFE und Unterwasserverklebungen.
- Aufgrund der Vielzahl an Farb- und Lackqualitäten wird ein Verträglichkeitstest vor dem Überstreichen empfohlen
- Die Farbe muss elastisch genug sein, um die Anwendung auf diesem Produkt zu ermöglichen.



bau//ne

KONSTRUKTIONSKLEBER

Technische Daten			
Basis	Polyurethan, feuchtigkeitshärtend		
Verarbeitbar	Ab + 5°C bis max. +40°C		
Temperatur	Beständig von -40° C bis +80° C (kurzfristig +120° C)		
Hautbildezeit	ca. 3 Minuten bei Normalklima (+23° C /50% relative Luftfeuchte)		
Aushärtung	ca. 3 mm Allcon10 je 24 Stunden; bei Flächenverklebung nach 7 bis 10 Minuten zu ca. 70% – nach 30 bis 45 Minuten zu 100% ausgehärtet		
Spaltüberbrückung	ca. 1,0 cm		
Farbe	beige		
Geruch	geruchsarm		
Dichte	ca. 1,4 g/cm ²		
Viskosität	pastös		
Geprüft	Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 (wasserfeste Verleimung), gemäß WATT 91 (+80°C)		
Haltbarkeit	Im angebrochenen Zustand ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1½ Jahre haltbar		
Lagerung	trocken, bei Raumtemperatur		
Inhalt/Verpackung	Kartusche 150 ml	20 Stück/ Karton	2000 Stück/Palette
	Kartusche 310 ml	12 Stück/ Karton	1200 Stück/Palette
		Art.-Nr.260 100 150	Art.-Nr. 260 100 310
EAN	4070044000461		

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
Beko GmbH

Beko GmbH

Hersteller:
Beko GmbH, 86653 Monheim
Tel.: +49 909 190898-0, Fax: +49 909 19089829

Stand: 10.11.2025

