

DICHTSTOFFKLEBER LDS BLAU

bauline Dichtstoffkleber LDS blau:

ist für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsbahnen an aufgehenden Bauteilen wie verputztes Mauerwerk, Beton, Holz. Der bauline Dichtstoffkleber LDS blau entspricht den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und Ö-Norm B8110-2. Die hohe Anfangshaftung ist Basis für die sichere, hochfeste und flexible Verbindung mit dem Untergrund.

Verarbeitung:

Der bauline Dichtstoffkleber LDS blau wird einseitig, als Raupe (ca. 8 mm) auf den staubfreien, trockenen und fettfreien Untergrund mit einer Entlastungsschlaufe aufgebracht. Anschließend wird die Folie auf das bestehende Bauteil durch leichten Druck mit dem bauline pro Dichtstoffkleber LDS blau verbunden. Nach dem Anschluss muss die Kleberaupe 4 mm Stark sein. Diese Verarbeitungsweise wird für saugfähige Untergründe empfohlen. Bei wenig saugenden Untergründen sollte der bauline Dichtstoffkleber LDS blau vor Aufbringen der Folie ab-trocknen. Nach einiger Zeit die Folie in den trockenen, selbstklebenden Kleber drücken. Auch wird diese "Trockenverarbeitung" bei praktisch dampfdichten Bahnen empfohlen. Die Aushärtezeit richtet sich nach den Para-metern Raupengröße, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes. Die frische Masse kann mit Wasser abgewaschen werden. Ausgehärteter Kleber kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Anwendungstechnische Daten

Grundmaterial	Acrylat Klebstoff mit Ethanol
Farbe	Blau, opak
Dichte	ca. 1,0g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Viskosität bei 20°C	Mittelviskos-pastös
Eigenschaft	Dauerelastisch, hohe Dehnfähigkeit und Klebefestigkeit

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr.	bauline Dichtstoffkleber LDS blau
4070044000478	310ml





DICHTSTOFFKLEBER LDS BLAU

Produktmerkmale:

- Keine Anpresslatte erforderlich
- Tiefes Eindringen in den Untergrund
- Frei von Weichmachern und Halogenverbindungen
- Beschleunigtes Aushärteverfahren
- Auch bei nicht saugenden Untergründen
- Frische Masse kann mit Wasser abgewaschen werden
- Klebmasse nach DIN 4108-11 Produktspezifikation:
- Inhalt 310ml
- Inhalt Karton 20 Kartuschen
- Inhalt Palette 60 Karton (1.200 Kartuschen)

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

EAN: 4070044000478

ALUJET GmbH

