

bauline

GRUNDIER-/ SPRÜHFIXX

Produktbeschreibung:

Der bauline Grundier-/ Sprühfixx ist ein Sprühprimer und Sprühkleber. Er wird eingesetzt als Haftvermittler zur Grundierung und Stabilisierung von sandigen, faserigen und porösen Untergründen wie z.B. Weichfaserplatten, Holz, Holzwerkstoffplatten, Gipsfaserplatten, Putz und Stein.

Verarbeitung:

Verarbeitung als Sprühprimer: Der bauline Grundier-/ Sprühfixx wird auf saugenden Untergründen (Mauer / Weichfaser / Putz / Holz) einseitig auf dem Untergrund aufgetragen. Nach einer Wartezeit von ca. 2 bis 5 Minuten kann die Verklebung mit dem Klebeband bzw. Dichtstoff erfolgen. Verarbeitung als Sprühkleber: Der bauline Grundier-/ Sprühfixx wird auf dem Untergrund (Folien / Kunststoffe / Metall usw.) auf beide zu klebende Teile dünn und gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Wartezeit von etwa 2 bis 10 Minuten die zu verklebenden Teile Klebestelle auf Klebestelle (Kontakt-verklebung) miteinander verbinden und gut andrücken. In beiden Verarbeitungsfällen bitte beachten: Den bauline Grundier-/ Sprühfixx mit einem Winkel von ca. 45° und einem Abstand von ca. 20 – 30 cm zum Untergrund aufsprühen. Je nach Untergrund kann ein mehrfaches Auftragen erforderlich sein. Sprühbreite ist verstellbar. Die Wartezeit richtet sich nach Raumtemperatur, Auftragsstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes usw. Als Richtwert für das Zusammenfügen der Teile dient folgendes: Der Klebstofffilm sollte noch etwas klebrig sein, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger hängen bleiben. Während der Verarbeitung für gute Belüftung / Absaugung sorgen; Zündquellen fernhalten und nicht rauchen.

Vorteile:

Für innen und außen; einfache Verarbeitung; für alle handelsüblichen Luft- und Winddichtklebesysteme; schnelltrocknend; ergiebig; hohe Klebkraft; hohe Anfangs-haftung; für dauerhafte Verklebungen; hohe Alterungsbeständigkeit; auch bei Kälte und Feuchte zu verarbeiten; ideal bei Überkopfarbeiten; Polystyrolverträglich.

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr. 4070044000485



bauline

GRUNDIER-/ SPRÜHFIXX

Einsatzbereich:

Für alle handelsüblichen Luft- und Winddichtklebesysteme als Haftvermittler einsetzbar sowie bei handelsüblichen Klebprodukten. Mit dem bauline Grundier-/ Sprühfixx sind auch Anschlüsse von Folien auf Polystyrolämmstoffen möglich. Sofern es der Anwendungsbereich zulässt, sind auch Verklebungen von Folie auf Folie möglich.

Lagerung:

Gut verschlossen, nicht unter +10 °C und nicht länger als 12 Monate lagern.

Spezifikation:

Inhalt	500 ml
Kartoninhalt	12 Stück
Paletteninhalt	70 Karton

Technische Daten:

Prüfung	Norm	Einheit	Wert
Material			Styrol-PIB-Kautschuk
Lösungsmittelhaltig		%	ca. 8
Verbrauch		ml	Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds
Farbe			farblos
Anfangshaftung		Sekunden	ca. 30
Dichte		g/cm ³	0,9
Offene Zeit einseitig		Minuten	5
Offene Zeit beidseitig		Minuten	30
Verarbeitungstemperatur		°C	+0 bis +40

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

