

bauline

SUPER FLEXMÖRTEL S1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

bauline Super Flexmörtel S1

2. Verwendungszweck:

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Deutschland)

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1 _{fi}
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkungen von Klima-/Warmlagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkungen von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stand: 08.04.2026



bauline

SUPER FLEXMÖRTEL S1

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

—

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, 27.05.2026

Ort, Datum



Stefan Großmann (Leiter Produkt-Technologie)



REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben.



bauline

SUPER FLEXMÖRTEL S1

CE-Kennzeichnung: Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/77450BLN.1.deu

 1211 / 0767	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77450BLN.1.deu EN 12004 bauline Super Flexmörtel S1 <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit: Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkungen von Klima-Warmlagerung: - Einwirkungen von Wasser/Feuchte: - Einwirkungen von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	Klasse A1/A1fl - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.



bauline

SUPER FLEXMÖRTEL S1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

bauline Super Flexmörtel S1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy o podwyższonych parametrach do układania płytek i płyt ceramicznych, na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent:

Sopro Bauchemie GmbH | Biebricher Straße 74 | 65203 Wiesbaden (Niemcy)

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007 + A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr 1211

MPA Dresden GmbH, Nr 0767

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	Klasa A1/A1 _{fl}
Wytrzymałość złącza:	Wyrażona jako: - przyczepność początkowa $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza: - w warunkach kondycjonowania / starzenia termicznego: - w warunkach działania wody/wilgoci: - w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania:	Wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - przyczepność po zanurzeniu w wodzie $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	NPD

Producent:

Sopro Bauchemie GmbH, 65203 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17070, Fax: +49 611 1707250

Stojak: 08.04.2026



bauline

SUPER FLEXMÖRTEL S1

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:


—

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wiesbaden, 27.05.2026

(miejsce i data wydania)



(Stefan Großmann, Kierownik ds. technologii produktów)



Informacje dotyczące REACH: informacje, o których mowa w Artykule 31 lub odpowiednio w Artykule 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami są wskazane w karcie charakterystyki.



bau//ne

SUPER FLEXMÖRTEL S1

Oznakowanie CE

Załącznik do DWU CPR-DE3/77450BLN.1.pol

 1211 / 0767	Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Niemcy) www.sopro.com
23 CPR-DE3/77450BLN.1.pol EN 12004 bauline Super Flexmörtel S1 Klej cementowy o podwyższonych parametrach do układania płytek i płyt ceramicznych na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz	
Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _{fl}
Wytrzymałość złącza (wyrażona jako): – Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość złącza (wyrażona jako): – W warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego: Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm² – W warunkach działania wody/wilgoci: Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm² – W warunkach cykli zamrażania-rozmrażania: Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 1,0 N/mm²	

Uwaga:

Aktualny załącznik jest dostarczony wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest umieszczone na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- *NPD (właściwości użytkowe nieustalone) wartości te można pominąć w oznakowaniu CE,*
- *adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,*
- *inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),*
- *produkt znajduje się już w magazynie w momencie aktualizacji oznakowania CE,*
- *błędy drukarskie.*

