

## EINFASSPROFIL PVC 12,5 MM

### Anwendung:

bauline Einfassprofil PVC 2009 ist ein Einfassprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten, als Kantenschutz bzw. als Anschlussprofil (z. B. im Laibungsbereich). Für Gipskartonplatten 12,5 mm.

### Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, auf die Kante der Gipskartonplatte aufstecken und anschließend anspachteln (nicht überspachteln).

### Eigenschaften:

- Ungleichschenkliges Profil mit leichter Schrägstellung des vorderen Schenkels
- wodurch eine Klemmwirkung erreicht wird
- welche das Profil an der Kante der Gipskartonplatte fixiert.

### Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18–20 °C) gelagert werden.

| EAN           | Variante / Inhalt |
|---------------|-------------------|
| 4070044001802 | 2,50 m            |
| 4070044001819 | 3,00 m            |

| Anwendungstechnische Daten |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material                   | Hart-PVC, weiß               |
| Abmessungen                | Innenmaß 12,5 mm             |
| Putzdicke                  | 1 mm                         |
| Verpackungseinheit         | 50 Stück pro Karton          |
| Lagerung                   | Waagrecht und trocken lagern |

