

EINFASSPROFIL PVC 12,5 MM

Anwendung:

bauline Einfassprofil PVC 2009 ist ein Einfassprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten, als Kantenschutz bzw. als Anschlussprofil (z. B. im Laibungsbereich). Für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, auf die Kante der Gipskartonplatte aufstecken und anschließend anspachteln (nicht überspachteln).

Eigenschaften:

- Ungleichschenkliges Profil mit leichter Schrägstellung des vorderen Schenkels
- wodurch eine Klemmwirkung erreicht wird
- welche das Profil an der Kante der Gipskartonplatte fixiert.

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18–20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001802	2,50 m
4070044001819	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Hart-PVC, weiß
Abmessungen	Innenmaß 12,5 mm
Putzdicke	1 mm
Verpackungseinheit	50 Stück pro Karton
Lagerung	Waagrecht und trocken lagern

