

ABSCHLUSSPROFIL ALU 12,5 MM

Anwendung:

bauline Abschlussprofil Alu ist ein Abschlussprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, speziell im Bereich von gleitenden Decken- und Wandanschlüssen bzw. Decken- und Wandsegeln.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einseitig einspachteln.

Eigenschaften:

- Der Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessert die Haftung der Spachtelmasse
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18–20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001826	2,50 m
4070044001833	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 / DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353
Abmessungen	Schenkelbreite 13,5 x 23,5 mm, Winkel 88°
Putzdicke	1 mm
Verpackungseinheit	2 Bund à 50 Stück/Karton
Lagerung	Waagrecht und trocken lagern

