

ECKSCHUTZPROFIL ALU 135°

Anwendung:

bauline Eckschutzprofil Alu 135° ist ein Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung von Kanten mit Winkel von 135° bzw. als Kantenschutz.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einspachteln.

Eigenschaften:

- Die glatten Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessern die Haftung der Spachtelmasse
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18–20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001864	2,50 m
4070044001871	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 / DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353
Abmessungen	Schenkelbreite 23 x 23 mm, Winkel 135°
Putzdicke	1 mm
Verpackungseinheit	50 Stück pro Bund
Lagerung	Waagrecht und trocken lagern

