

bauline

ANPUTZLEISTE 6 MM

Anwendung:

bauline Anputzleiste 2079 ist eine einteilige Anputzleiste aus PVC, mit Schaumband (PE-Dichtband) und starrer Abrisslasche für Putzdicke ≥ 6 mm im Innenbereich.

Untergrund:

Der Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Grundsätzlich sollte eine Klebprobe durchgeführt werden um sicher zu stellen, dass der Untergrund für eine Verklebung geeignet ist. Nanobeschichtungen und metallische Untergründe mit einem Hellbezugswert < 20 sind nicht als Untergrund geeignet.

Verarbeitung:

Anputzleisten passend ablängen und im Eckbereich auf Gehrung schneiden. Um das spätere Abziehen der Abrisslaschen zu erleichtern, sollten diese an den Profilenden ca. 3-5 cm eingerissen werden. Zuerst die seitlichen anschließend die oberen Anputzleisten ankleben. Das Abdeckpapier des Schaumbandes am oberen Ende der Anputzleisten ein Stück ablösen, die Anputzleisten oben am Rahmen fixieren, das Abdeckpapier schrittweise nach unten abziehen und die Anputzleisten durch leichtes Andrücken nach und nach positionieren. Die richtige Positionierung der Anputzleisten kontrollieren und anschließend mit einer Anpressrolle über die gesamte Länge fest an den Untergrund anpressen. Das Abdeckpapier von den Abrisslaschen entfernen und die Schutzfolie fest auf den Klebestreifen aufdrücken. Nach Fertigstellung aller Arbeiten zuerst die Schutzfolie entfernen, anschließend die Abrisslasche auf der gesamten Länge nach vorne knicken und entlang der Sollbruchstelle vorsichtig abziehen. Bei Wärmedämmverbund-Systemen ist der Gewebewinkel bzw. das Flächengewebe mit mindestens 10 cm Überlappung bis an die Anputzleisten heranzuführen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig und weichmacherfrei.

Besondere Hinweise:

Geeignet für kleinformatige Gebäudeöffnungen, max. 2 m² (oder max. Kantenlänge 2,50 m). Nicht bei Temperaturen unter +5 °C (Umgebung und Baukörper) verarbeiten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001888	2,60 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Hart-PVC: schlagzäh und weichmacherfrei



bau//ne

ANPUTZLEISTE 6 MM

Anwendungstechnische Daten	
Putzdicke	≥ 6 mm im Innenbereich
Verpackungseinheit	30 Stück/Karton
Lagerung	Flachliegend, trocken und kühl, vor Sonne schützen

