

EINFASSPROFIL VZ WEIß 2163

Anwendung:

bauline Einfassprofil vz weiß 2163 ist ein Einfassprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten, als Kantenschutz bzw. als Anschlussprofil (z. B. im Laibungsbereich). Für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, auf die Kante der Gipskartonplatte aufstecken und anschließend anspachteln (nicht überspachteln).

Eigenschaften:

Ungleichschenkliges Profil (Schenkelmaße $22 \times 14 \times 8$ mm) mit kleinem Rückumbug des vorderen Schenkels, wodurch eine Klemmwirkung erreicht wird, welche das Profil an der Kante der Gipskartonplatte fixiert.

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18–20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001918	2,50 m
4070044001925	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Sendzimir-verzinkter Stahl, 275 g/m ² Zinkauflage nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143, weiß beschichtet
Abmessungen	Innenmaß 12,5 mm
Putzdicke	1 mm
Verpackungseinheit	25 Stück pro Bund
Lagerung	Trocken lagern

