

## BEWEGUNGSFUGENPROFIL PVC 3012

### Anwendung:

bauline Bewegungsfugenprofil 3012 ist ein Bewegungsfugenprofil mit Weich-PVC-Mittelteil für Spachtelarbeiten, zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich. Für den Einbau in Flächen und Innenecken (mit unterschiedlichen Winkeln) geeignet, z. B. beim Dachausbau im Bereich des Kniestocks.

### Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit verzinkten Klammern fixieren und anschließend einspachteln. Der Weich-PVC-Mittelteil darf nicht überspachtelt oder gestrichen werden. Er ist vor Verunreinigungen zu schützen.

### Eigenschaften:

- Bewegungsaufnahme bei Zug / Druck: +1 / -3 mm. Da die erforderlichen Längen passgenau zugeschnitten werden können ist ein nahezu verschnittfreies Arbeiten möglich.

### Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 – 20°C) gelagert werden. Brand- und Schallschutz beachten.

| EAN           | Variante / Inhalt |
|---------------|-------------------|
| 4070044001932 | 25 m-Rolle        |

| Anwendungstechnische Daten |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Hart-PVC mit Weich-PVC-Mittelteil, weiß                                 |
| Abmessungen                | Schenkelbreite 20 x 20 mm + Weich-PVC-Mittelteil 10 mm, Winkel flexibel |
| Putzdicke                  | 3 mm                                                                    |
| Verpackungseinheit         | 1 Rolle pro Karton                                                      |
| Lagerung                   | Waagrecht und trocken lagern                                            |

