

SCHATTENFUGENPROFIL VZ 2179

Anwendung:

bauline Schattenfugenprofil vz 2179 ist ein Schattenfugenprofil zur Herstellung von einseitig gespachtelten An- und Abschlüssen, z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse. Schattenfuge 20 mm, für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden und unter der Gipskartonplatte befestigen.

Eigenschaften:

- Schattenfugenprofil für GKP 12,5 mm
- Schattenfuge 20 mm
- Brandverhalten: Klasse A1

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001956	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Sendzimir-verzinkter Stahl, 275 g/m ² Zinkauflage nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143
Abmessungen	Innenmaß für Plattenstärke 12,5 mm
Putzdicke	1 mm
Verpackungseinheit	15 Stück pro Bund
Lagerung	Trocken lagern

