

RUNDBOGENPROFIL PVC

Anwendung:

bauline Rundbogenprofil PVC ist ein Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung runder und gerader Kanten bzw. als Kantenschutz für Rundbögen und Kreisausschnitte.

Verarbeitung:

Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit verzinkten Klammern fixieren und anschließend einspachteln.

Eigenschaften:

- Die auslaufende Schenkeldicke ermöglicht ein einfaches Einspachteln, die Längsrillen verbessern die Haftung der Spachtelmasse. Das Profil besitzt keilförmige Ausstanzungen wodurch eine Anpassung an vorhandene Bögen und runde Bauteile möglich ist.

Besondere Hinweise:

Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001963	3,00 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Hart-PVC, weiß
Abmessungen	Schenkelbreite 33 x 33 mm, Winkel 88°
Putzdicke	2 mm
Verpackungseinheit	25 Stück pro Karton
Lagerung	Waagrecht und trocken lagern

