TECHNISCHES DATENBLATT

bauline

KANTENPROFIL VZ 2200 INNEN

Anwendung:

bauline Kantenprofil vz 2200 ist ein Innenputzprofil zur Ausbildung von exakten Kanten sowie zum Schutz von Kanten bei mechanischer Beanspruchung.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C bis +30 °C.

Verarbeitung:

Das Kantenprofil auf die gewünschte Länge zuschneiden und mit mineralischem Ansetzmörtel oder Putzmörtel ansetzen. Zum Fixieren und Ausrichten des Kantenprofils verwendete Hilfsmittel (z. B. verzinkte Stahlnägel) müssen nach dem Aushärten des Ansetzmörtels entfernt werden. Beim Auftragen des Putzmörtels ist darauf zu achten, dass die Profillochungen bzw. Profilöffnungen vollständig mit Putzmörtel geschlossen werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Untergrund und Kantenprofil sicher zu stellen.

Eigenschaften:

- Innenputzprofil mit spitzer Kante und gestrecktem Schenkel (Schenkellänge 34 mm) gemäß DIN EN 13658-1
- Brandverhalten: Klasse A 1

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten. Bitte beachten Sie insbesondere das Merkblatt für “Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich” des Europäischen Fachverbands der Putzprofilhersteller sowie das Merkblatt “Putz und Trockenbau in Feuchträumen”. Bei Putzarbeiten im Innenbereich ist auf eine ausreichende Be- und Entlüftung sowie eine zügige Austrocknung des Putzes zu achten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044001970	1,50 m
4070044001987	2,00 m
4070044001994	2,50 m
4070044002007	2,60 m
4070044002014	2,75 m
4070044002021	3,00 m

Hersteller:
Baukom Bauprodukte GmbH, 74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 726 19738-0, Fax: +49 726 1973899

Stand: 17.07.2026

Weitere Informationen unter: baulinestyl.de

TECHNISCHES DATENBLATT

bau//ne

KANTENPROFIL VZ 2200 INNEN

Anwendungstechnische Daten	
Material	Sendzimir-verzinkter Stahl, 275 g/m² Zinkauflage
Putzdicke	10 mm
Verpackungseinheit	25 Stück/Bund
Lagerung	Bund trocken lagern

Hersteller:
Baukom Bauprodukte GmbH, 74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 726 19738-0, Fax: +49 726 1973899

Stand: 17.07.2026

Weitere Informationen unter:
baulinestyl.de