

SCHNELLPUTZPROFIL VZ 2202 INNEN

Anwendung:

bauline Schnellputzprofil vz 2202 ist eine Putzlehre aus verzinktem Stahl zur Ausbildung von exakten und planebenen Putzflächen im Innenbereich.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C bis +30 °C.

Verarbeitung:

Die Putzlehre auf die gewünschte Länge zuschneiden und mit mineralischem Ansetzmörtel oder mit dem zur Anwendung kommenden Putzmörtel (mineralischer Unterputz) ansetzen. In Feuchträumen sind grundsätzlich Edelstahlprofile zu verwenden. (Ausnahme: häusliche Küchen und Bäder)

Eigenschaften:

- Putzlehre mit gelochtem Schenkel gemäß DIN EN 13658-1
- Brandverhalten: Klasse A 1

Besondere Hinweise:

Normen des Europäischen Fachverbands der Putzprofilhersteller sowie Merkblatt 'Putz und Trockenbau in Feuchträumen' beachten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044002052	2,50 m
4070044002069	2,60 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Sendzimir-verzinkter Stahl, 275 g/m ² Zinkauflage nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143
Putzdicke	6 mm
Verpackungseinheit	50 Stück/Bund
Lagerung	Bund trocken lagern

