

## ABSCHLUSSPROFIL VZ 2250 INNEN

### Anwendung:

bauline Abschlussprofil vz 2250 ist ein Innenputzprofil zur Ausbildung von exakten Abschlüssen sowie zum Schutz von Abschlüssen bei mechanischer Beanspruchung. Putzdicke 3 mm.

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C bis +30 °C.

### Verarbeitung:

Das Abschlussprofil auf die gewünschte Länge zuschneiden und mit mineralischem Ansetzmörtel oder Putzmörtel ansetzen. Zum Fixieren und Ausrichten des Abschlussprofils verwendete Hilfsmittel (z. B. verzinkte Stahlnägeln) müssen nach dem Aushärten des Ansetzmörtels entfernt werden. Beim Auftragen des Putzmörtels ist darauf zu achten, dass die Profillochungen bzw. Profilöffnungen vollständig mit Putzmörtel geschlossen werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Untergrund und Abschlussprofil sicher zu stellen.

### Eigenschaften:

- Innenputzprofil mit gestrecktem Schenkel (Abmessung 5 x 31 mm) gemäß DIN EN 13658-1
- Brandverhalten: Klasse A 1

### Besondere Hinweise:

Normen des Europäischen Fachverbands der Putzprofilhersteller sowie Merkblatt 'Putz und Trockenbau in Feuchträumen' beachten.

| EAN           | Variante / Inhalt |
|---------------|-------------------|
| 4070044002076 | 2,50 m            |

| Anwendungstechnische Daten |                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Sendzimir-verzinkter Stahl, 275 g/m <sup>2</sup> Zinkauflage nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143 |
| Putzdicke                  | 3 mm                                                                                            |
| Verpackungseinheit         | 25 Stück/Bund                                                                                   |
| Lagerung                   | Bund trocken lagern                                                                             |

