

PVC-GEWEBEWINKEL 10 X 15 CM

Anwendung:

bauline PVC-Gewebewinkel ist ein Gewebewinkel zur Ausbildung der Kantenarmierung in WDV-Systemen. Auch geeignet als Kantenarmierung bei der flächigen Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D.

Untergrundvorbereitung:

Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragfähig, gerade und frei von trennenden Substanzen sein.

Verarbeitung:

Die Armierungsmasse im Kantenbereich vollflächig auftragen. Die PVC-Gewebewinkel lotrecht sowie falten- und blasenfrei einlegen. Überschüssige Armierungsmasse abziehen. Die Armierung von Laibungen kann mit PVC-Gewebewinkeln in einem Arbeitsgang erfolgen. Hierzu den Gewebeschenkel bis an die hintere Kante der Laibung führen und in die vorgelegte Armierungsmasse einspachteln. Bei der Verwendung von Anputzleisten müssen die Gewebeschenkel mindestens 10 cm überlappen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig und weichmacherfrei
- Gewebe zusätzlich schiebefest und hoch zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044002106	2,50 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Innenwinkel: Hart-PVC mit Langlochung; Gewebe: E-Glas, ETAG-geprüft, MW 4x4 mm; Verbindung: Hotmelt
Abmessung	Breite 10 x 15 cm, Länge 250 cm
Farbton	Weiß
Verpackungseinheit	25 Stück pro SmartPac



bau//ne

PVC-GEWEBEWINKEL 10 X 15 CM

Anwendungstechnische Daten	
Lagerung	Flach liegend, trocken und kühl, vor Sonne schützen

