



KALLISTO 80x80x5 cm + 80x40x5 cm

Technisches Datenblatt

EAN	Artikelbezeichnung
4070044000003	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x40x5cm Lavaocker ZLW
4070044000027	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x40x5cm Schwarz nuanciert ZLW
4070044000010	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x40x5cm Schwarz ZLW
4070044000034	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x80x5cm Lavaocker ZLW
4070044004339	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x80x5cm schwarz ZLW
4070044004346	STYL Terrassenplatte KALLISTO80x80x5cm schwarz-nuanciert ZLW

Farbe: schwarz, schwarz-nuanciert, lavaocker

Oberfläche Beschreibung:

Finesse, beschichtet, zweischichtig mit Minifase, mit veredelter Oberfläche, nach DIN EN 1339,
Klassifizierung: D / I / L / R / U / 7

Produktionsdatum: lt. Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung: Vorsatz

Witterungswiderstand: Klasse 3, Kennzeichnung D

Abriebwiderstand: Klasse 4, Kennzeichnung I

Diagonale: Klasse 3, Kennzeichnung L

zul. Abweichungen: Klasse 3, Kennzeichnung R

Abweichungen entsprechend DIN EN 1339 Punkt 5.2.4

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Biegezugfestigkeit: Klasse , Kennzeichnung T

Bruchlast: Klassenr. 70, Kennzeichnung 7

Ebenheit und Wölbung: 800mm Messlänge, gem. DIN EN 1339 Punkt 5.2.4, Tab. 3

Gleitwiderstandswert: > 40 USRV

Rutschsicherheitswert: R 11





KALLISTO 80x80x5 cm + 80x40x5 cm

Technisches Datenblatt

(gem. Merkblatt BGR 181)

Freiw. Fremdüberwachung Güteschutz Beton NRW e.V; Berliner Allee 45, 40212 Düsseldorf

Brandverhalten: Klasse A1 (Kommissionsentscheidung 96/603/EU)
Auf Dächern erfüllt (Kommissionsentscheidung 2000/553/EU)

Gebrauchstauglichkeit: s.u. besondere Hinweise

Einsatzbereich: Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Einsatz als Garten- und Terrassenplatte in Außen- und Innenbereichen sowie für den Einsatz auf Dächern geeignet.

"Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte. „Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m². Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

Lieferprogramm / Handelsmaß(cm)	Nennmaß			Fase		Abstandshalter
	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Maße (mm)	Beschreibung	
80x80x5	800	800	50	2,5mm x 2,5+1mm	umlaufend	3mm

Lieferprogramm / Handelsmaß(cm)	Nennmaß			Fase		Abstandshalter
	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Maße (mm)	Beschreibung	
80x40x5	800	400	50	2,5mm x 2,5+1mm	umlaufend	3mm

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 35 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 35 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

Hersteller:
Kortmann Beton GmbH, 48465 Schüttorf
Tel.: +49 592 396630, Fax: +49 592 39663139

Stand: 10.11.2025

