



KUMA 320x213x80 mm

Technisches Datenblatt

EAN	Artikelbezeichnung
4070044004292	STYL Gestaltungspflaster KUMA320x213x80mm braun-grau-nuanciert
4070044004391	STYL Gestaltungspflaster KUMA320x213x80mm grau
4070044004384	STYL Gestaltungspflaster KUMA320x213x80mm schwarz

Farbe: schwarz, grau, braun-grau nuanciert

Oberfläche

Beschreibung: Finesse, beschichtet, zweischichtig mit Minifase, mit veredelter Oberfläche, nach DIN EN 1338, Klassifizierung: D / I / K

Produktionsdatum: lt. Verpackungszettel an der Palette

Einfärbung: Vorsatz

Witterungswiderstand: Klasse 3, Kennzeichnung D

Abriebwiderstand: Klasse 4, Kennzeichnung I

Diagonale: Klasse 2, Kennzeichnung K

Abweichungen entsprechend DIN EN 1338 Punkt 5.2.4

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen bei den Platten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Spaltzugfestigkeit: gemäß DIN EN 1338 Punkt 5.3.3

Ebenheit und Wölbung: 300mm Messlänge, gem. DIN EN 1338 Punkt 5.2.4, Tab. 3

Gleitwiderstandswert: > 40 USRV

Rutschsicherheitswert: R 11

(gem. Merkblatt BGR 181)

Freiw. Fremdüberwachung Güteschutz Beton NRW e.V; Berliner Allee 45, 40212 Düsseldorf

Brandverhalten: Klasse A1 (Kommissionsentscheidung 96/603/EU)

Auf Dächern erfüllt (Kommissionsentscheidung 2000/553/EU)





KUMA 320x213x80 mm

Technisches Datenblatt

Gebrauchstauglichkeit: s.u. besondere Hinweise

Einsatzbereich: Die oben näher bezeichnete Platte ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Einsatz als Garten- und Terrassenplatte in Außen- und Innenbereichen sowie für den Einsatz auf Dächern geeignet.

"Nennmaß: Für die Herstellung einer Platte vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte. „Rastermaß: Nennmaß + Abstandshalter + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Platten je m². Handelsmaß: Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

3 mm

Lieferprogramm / Handelsmaß(cm)	Nennmaß			Fase		Abstandshalter
	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Maße (mm)	Beschreibung	
32x21x8	320	213	80	2,0mm x 2,0+1mm	umlaufend	2mm

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 35 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 35 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten.

