

INNENPUTZGEWEBE

Anwendung:

bauline Innenputzgewebe ist ein Armierungsgewebe für Grundputze im Innenbereich, speziell bei Materialwechsel und an Übergängen im Putzgrund, z. B. an Betondecken, Betonstützen, Wandschlitzten, Rollladenkästen, Tür- und Fensterstürzen.

Verarbeitung:

Das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln. Materialwechsel und Übergänge im Putzgrund mindestens 20 cm, Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. An Wandöffnungen (z. B. Fenster und Türen) ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile vorzunehmen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest und zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044005374	1 x 50 m, 75 g/m ²
4070044005435	0,25 x 100 m, 75 g/m ²

Anwendungstechnische Daten	
Material	E-Glas
Flächengewicht	75 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	5 x 5 mm
Reißfestigkeit	Kette ≥ 1000 N/5 cm, Schuss ≥ 950 N/5 cm; nach Alkalilösung: mind. 50 %
Farbton	Weiß
Lagerung	Rollen stehend, trocken, -10 °C bis +50 °C, vor Sonne schützen

