

AUSSENPUTZGEWEBE

Anwendung:

bauline Außenputzgewebe ist ein Armierungsgewebe für Grundputze im Außenbereich, speziell bei Materialwechsel und an Übergängen im Putzgrund, z. B. an Betondecken, Betonstützen, Rollladenkästen, Tür- und Fensterstürzen.

Verarbeitung:

Das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln. Materialwechsel und Übergänge mindestens 20 cm, Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. An Gebäudeöffnungen ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile bzw. Sturzeckwinkel vorzunehmen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest und zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044005398	1 x 50 m, 140 g/m ²

Anwendungstechnische Daten	
Material	E-Glas
Flächengewicht	140 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	10 x 10 mm
Reißfestigkeit	Kette ≥ 2100 N/5 cm, Schuss ≥ 1850 N/5 cm; nach Alkalilösung: mind. 50 %
Farbton	Blau
Lagerung	Rollen stehend, trocken, -10 °C bis +50 °C, vor Sonne schützen

