

Anwendung:

bauline Universalgewebe ist ein universell einsetzbares Armierungsgewebe für Grundputze im Innen- und Außenbereich (nicht für WDVS), auch für Bitumendickbeschichtungen, Nasszellenbereiche sowie in Boden- ausgleichsmassen (auch unter Fußbodenheizungen) geeignet.

Verarbeitung:

Bei Innen- und Außenputzarbeiten das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln. Materialwechsel und Übergänge mindestens 20 cm, Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen. An Wandöffnungen (z. B. Fenster und Türen) ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile vorzunehmen. Bei Sonderanwendungen sind Technische Merkblätter der jeweiligen Materialhersteller einzuhalten.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig, weichmacherfrei, schiebefest und zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044005404	1 x 50 m, 105 g/m ²
4070044005411	0,333 x 50 m, 105 g/m ²

Anwendungstechnische Daten	
Material	E-Glas
Flächengewicht	105 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	Ca. 7 x 7 mm
Reißfestigkeit	Kette ≥ 1300 N/5 cm, Schuss ≥ 1400 N/5 cm; nach Alkalilösung: mind. 50 %
Farbton	Weiß
Lagerung	Rollen stehend, trocken, -10 °C bis +50 °C, vor Sonne schützen

