

FUGENVLIES

Anwendung:

bauline Fugenvlies ist ein Fugenvlies zur Vermeidung von Rissen beim Verspachteln der Stöße von Gipskartonplatten an Wand und Decke im Innenbereich.

Verarbeitung:

Die Gipskartonplatten müssen fest auf der tragfähigen Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Geschnittene Kanten mit Tiefengrund grundieren. Spachtelmasse etwas breiter als die Fugenvliesbreite auftragen und grob abziehen. Fugenvlies in die Spachtelmasse einlegen, von oben nach unten mit der Spachtel eindrücken, anschließend die Fuge komplett verspachteln und trocknen lassen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig, weichmacherfrei, sehr dünn

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044005428	50 mm x 25 m

Anwendungstechnische Daten	
Material	Glasfasergewebe
Flächengewicht	35 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Abmessung	Breite 50 mm, Länge 25 m
Verpackungseinheit	100 Rollen/Karton
Lagerung	Trocken, -10 °C bis +50 °C, vor Sonne schützen

