

WDVS-GEWEBE

Anwendung:

bauline WDVS-Gewebe ist ein Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch geeignet für die flächige Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D. Zur Sanierung von putz- und ausführungsbedingten Rissen und Rissursachen aus dem unmittelbaren Putzgrund.

Verarbeitung:

Das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel der noch offenen Armierungsmasse einlegen und planspachteln. An den Gewebestößen ist eine Überlappung von mindestens 10 cm einzuhalten. An Gebäudeöffnungen ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile bzw. Sturzeckwinkel vorzunehmen.

Eigenschaften:

- Alkalibeständig
- weichmacherfrei
- schiebefest und hoch zugfest

Besondere Hinweise:

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

EAN	Variante / Inhalt
4070044005442	1,10 x 50 m, 165 g/m ²

Anwendungstechnische Daten	
Material	E-Glas, ETAG-geprüft
Flächengewicht	165 g/m ² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	4 x 4 mm
Reißfestigkeit	Kette ≥ 2200 N/5 cm, Schuss ≥ 2200 N/5 cm; nach Alkalilösung: mind. 50 %
Farbton	Weiß
Lagerung	Rollen stehend, trocken, -10 °C bis +50 °C, vor Sonne schützen



bau//ne

WDVS-GEWEBE

Hersteller:

Baukom Bauprodukte GmbH, 74889 Sinsheim-Reihen
Tel.: +49 726 19738-0, Fax: +49 726 1973899

Stand: 17.07.2026

