



FIRST-/ GRATROLLE ECO BRAUN

Produktbeschreibung:

Die bauline First-/ Gratrolle wird eingesetzt zur Trockenfirst- und Trockengratverlegung. Durch das seitlich plissierte Aluminium ist die Verarbeitung der bauline First-/ Gratrolle auch bei stark profilierten Dacheindeckungen möglich. Das unterseitig, im äußeren Bereich angebrachte Butylband dient zur dichten Verbindung mit der Dacheindeckung. Das Polypropylen-Mittelteil ist lüftungswirksam.

Verarbeitung:

Der bauline First-/ Gratrolle wird auf der Firstlatte ausgerollt und mittig auf der Firstlatte ausgerichtet.

Stöße sind mit einer Überlappung von mind. 15 cm auszuführen. Mittels Tacker-klammern bzw. Pappstiften wird die bauline First-/ Gratrolle auf der Firstlatte fixiert. Zur Verklebung des plissierten Aluminiums wird der Trennliner vom Butylband gelöst und auf dem oberen Wulst der Dachplatte bzw. -ziegel fixiert.

Erst dann werden die Konturen der Dachsteine bzw. -ziegel nachgeformt. Der Firststein sollte auf der Firstlatte aufliegen und mindestens 5 mm Abstand zum Eindeckmaterial haben.

Grate werden in gleicher Weise ausgebildet. Um Überdeckungen gegen den Wasserlauf zu vermeiden, ist hier mit der Verlegung an der Traufe zu beginnen. Die optimale Klebkraft wird nur erzielt, durch einen trockenen, staub- und fettfreien Untergrund.

Materialtechnologische Daten

EAN--Nr. 4070044005459 braun

Vorteile:

Plissierte Aluminiumrandbereiche, Butyl-Klebestreifen

Spezifikation:

Farbe	Braun
Rollenbreite	310 mm
Rollenlänge	5 m
Rolleninhalt	4 Rollen
Paletteninhalt	18 Karton

Hersteller:

Alujet GmbH, 82291 Mammendorf
Tel.: +49 8145 921200, Fax: +49 8145 921222

Stand: 13.01.2026



FIRST-/ GRATROLLE ECO BRAUN

Lagerung:

Ohne Einwirken von UV-Strahlung, da hierdurch die Eigenschaften des Materials dauerhaft reduziert werden könnten.

Technische Daten:

Prüfung	Norm	Einheit	Wert
Obermaterial			Aluminium
Mittelteil			Polypropylen
Klebematerial			Butylband
Stärke Butyl		mm	ca. 1,50
Breite Butyl		mm	ca. 15
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 bis +70
Verarbeitungstemperatur		°C	+5 bis +40
Lüftungsquerschnitt		cm ²	200

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

