



HAFTKLEBEBAND LDS GRÜN

bauline Haftklebeband LDS grün ist speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Durch den Einsatz einer lösemittelfreien modifizierten Acrylat-Dispersion sind Verklebungen ab 5° C möglich. Das bauline Haftklebeband LDS grün eignet sich auch für die luftdichte Verklebung von Überlappungen..

Verarbeitung:

Durchdringungen werden durch kurze Klebebandstücke, die schuppenartig um die Durchdringung herumgeführt werden, verklebt. Startpunkt hierfür ist der tiefste Punkt der Durchdringung und endet am höchsten Punkt. Auch die Anschlüsse an Dachflächenfenster sind mit bauline Haftklebeband LDS grün auszuführen. Klebebandstücke schneiden, nicht reißen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei, fettfrei sein und darf keine Klebstoffe abweisen.

Einsatzgebiete:

PE-Bahnen; PA Bahnen; PP Bahnen; PET Bahnen; PU Bahnen; Kraftpapier; glattes Holz; OSB Platten; Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten; Zementfaserplatten; Elektrokabel; Metall; Kunststoffe.

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

Produktspezifikation:

- Länge: 25m
- Breite 60mm
- Inhalt Karton 10 Rollen
- Inhalt Palette 54 Karton (540 Rollen)

Materialtechnologische Daten

EAN-Nr.	bauline Haftklebeband LDS grün
4070044005541	- 25 m





HAFTKLEBEBAND LDS GRÜN

Anwendungstechnische Daten	
Träger	LDPE-Folie
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebermenge	230 g/m ²
Abdeckung/Liner	Silikonpapier
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 ca. 35 N/25m
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

