

DICHTBAND 120

Produkteigenschaften:

- Flexibel
- Vliesgewebeschildet
- Alkali- und alterungsbeständig
- Wasserdurchlässig
- EMICODE EC1 PLUS

Anwendungsbereiche:

Systemkomponente der bauline Flex Dichtschlämme 1K, bauline Duschabdichtung, bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und bauline Reaktivabdichtung 2K in den entsprechenden Anwendungsbereichen.

Geeignete Untergründe:

(Leicht-)Beton (mind. 6 Monate alt); Zement-, Calciumsulfat(fließ)- und Trockenestriche; Gussasphaltestriche (innen); alte, feste Fliesen- und Plattenbeläge; trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk); Putze aus Putz- und Mauerbinder/ Zement/ Kalkzement und Gips; Hartschauplatten; beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen; bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und zugehörige Systemkomponenten.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig, formbeständig, rissfrei sowie frei von haftungsmindernden Stoffen und gemäß den Regeln der Technik vorbereitet sein.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen und Regeln der Technik.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte für die Untergrundvorbereitung und Verklebung der bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn beachten.

Verarbeitung:

- 1.) Zugeschnittenes bauline Dichtband 120 im Bereich von Stößen und Fugen mit einem im System geprüften Produkt zur Verklebung und einer Zahnkelle (3 mm oder 4 mm Zahnung) auf den vorbereiteten Untergrund aufkämmen.
- 2.) Das Dichtband in die frische Kleberschicht einlegen und andrücken, sodass der frische Kleberschicht einlegen und andrücken, sodass der Dichtkleber an den Seiten herausquillt und Lufteinschlüsse vermieden werden. Unebenheiten glätten. Eckbereiche auf die gleiche Weise ausspachteln und entsprechende bauline Dichtbandecken einarbeiten. Randbereiche der Dichtbandecke ebenfalls mit dem Dichtkleber überarbeiten. Hierbei auf eine Überlappung der Dichtbänder und Formteile von mind. 50 mm achten.
- 3.) Im System ohne bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn werden verklebte Formteile zweifach und vollflächig über den Rand hinaus mit der Flüssigabdichtung überarbeitet.



DICHTBAND 120

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung mit Verbundabdichtungen und Formteilen:

Den Dichtkleber immer 10 mm breiter als das Formteil auftragen. Überlappungen zweier Formteile müssen mind. 50 mm betragen. Die Verklebung der Formteile erfolgt vollflächig, hohlraumfrei und ohne Lufteinschlüsse. Im System geprüfte bauline Produkte finden Sie unter dem Punkt „Prüfzeugnisse“.

Bitte Technische Datenblätter entsprechender bauline Produkte beachten.

4/4

Prüfzeugnisse:

PG-AIV-B

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit bauline Abdichtungs- und Entkopplungsbahn und zugehörigen Systemkomponenten.

PG-AIV-F

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit bauline Duschabdichtung, bauline Flex Dichtschlämme 1K und zugehörigen Systemkomponenten.

PG-AIV-MDS/ FPD

Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination bauline Reaktivabdichtung 2K und zugehörigen Systemkomponenten.

Werkzeuge:

Schere, Trapezmesser, Zahnkelle, Glättkelle, Malerrollenbügel, Kelle, Kleberspachtel. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise zur sicheren Verwendung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Erzeugnisse können keinem GISCODE zugeordnet werden.

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht vorhanden.

Bitte beachten Sie:

- **Vollpaletten sind nicht stapelbar. Bitte nicht stapeln!**



bauline

DICHTBAND 120

Anwendungstechnische Daten	
Verbrauch	1 - 1,05 m je lfm
Verarbeitungstemperatur	Abhängig vom Systemprodukt für die Verklebung
Dicke	Ca. 0,75 mm
Maße	Ca. 50 m x 120 mm
Lagerungshinweis	Trocken auf Palette im ungeöffneten Originalgebinde unbegrenzt lagerfähig.

Artikel	
4070044005626	bauline Dichtband 120 (1 Rolle pro Karton)

