



NOPPENBAHN

bauline Noppenbahn wird als Mauerschutz, im Hochbeet oder Ersatz für die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton eingesetzt.

bauline Noppenbahn eignet sich hervorragend zum Schutz von Mauerwerk und Holzwänden vor anstehendem Wasser. Mit den Noppen zur Wand verlegt absorbiert sie zudem zuverlässig Stöße beim Verfüllen und Verdichten des Erdreichs.

Bei isolierten und mit Dickbeschichtung behandelten Grundmauern und zum Bau von Drainageanlagen empfehlen wir bauline Noppenbahn mit Vlies oder mit Vlies und Folie.

EAN	
4070044005695	bauline Noppenbahn 0,50m 20m
4070044005701	bauline Noppenbahn 1,00m 20m
4070044005718	bauline Noppenbahn 1,50m 20m
4070044005725	bauline Noppenbahn 2,00m 20m
4070044005732	bauline Noppenbahn 2,50m 20m
4070044005749	bauline Noppenbahn 3,00m 20m



NOPPENBAHN

Anwendungstechnische Daten	
Rohmaterial	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Spezifisches Gewicht	360 g/m ² +/-5%
Belastbarkeit	bis 310 kN/m ²
Mittlerer Deformationsweg	ca. 117 kN/m ²
Anzahl Noppen	<1.930 per m ²
Luftvolumen zwischen Noppen	Ca. 5,02 l/m ²
Kontaktfläche Noppe / Untergrund	1.510 cm ² /m ²
Temperaturbeständigkeit	Ca. -40°C bis +80°C
Lagerung	Vor UV-Strahlung schützen

Eigenschaften

- Wasserdicht
- Chemikalienbeständig
- Verrottungsfest
- Wurzelfest
- Grundwasserunbedenklich

REACH-Konformitätserklärung

bauline Noppenbahn enthält keine der auf der ECHA-Kandidatenliste aufgeführten „besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)“ in einer Konzentration über 0,1 %. Es besteht keine Registrierungspflicht, die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes ist nicht erforderlich.

Die Verkaufs- und Transportverpackungen der Hammerl GmbH sind über die Zentek Services GmbH & Co. KG unter TVP-06-233 lizenziert.)

