

bau//ne

NOPPENBAHN

bauline Noppenbahn DoP-Nr.: 023-30404011-6483-16578

Wesentliche Merkmale gemäß EN 13967:2012 Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
bauline Noppenbahn
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4
Chargennummer auf dem Etikett bzw. Artikelbegleitschein
3. Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation
Abdichtungsbahn mit Feuchtigkeitssperre und Hinterlüftung oder Entwässerung
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

Hersteller

Hammerl GmbH

Niedere Klinge 15

D-74376 Gemmrigheim

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V
System 2+
6. Notifizierte Stelle im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Die notifizierte Stelle SKZ Testing -1213- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität 6483 ausgestellt.



NOPPENBAHN

7. Erklärte Leistung <i>Declared performance</i>			
Charakterisierung <i>Essential characteristics</i>	Prüfnorm <i>Test standard</i>	Leistung <i>Performance</i>	
Weiterreißwiderstand (Na-gelschaft)	DIN EN 12310-1:1999-11	MD 180 N	CMD 150 N
Höchstzugkraft	DIN EN 12311-2:2013-05 Verfahren A	MD 185 N/50mm	CMD 155 N/50mm
Wasserdichtheit	DIN EN 1928:2000-07 Verfahren B (2 kPa, 24 h)	wasserdicht	
Dauerhaftigkeit der Wasser-dichtheit gegen künstliche Alterung	DIN EN 1296:2001-03 70 °C, 12 Wochen	bestanden, wasserdicht	
Dauerhaftigkeit der Wasser-dichtheit gegen Chemika-lien	DIN EN 1847:2010-04 23 °C, 28 Tage, Ca(OH) ₂	bestanden, wasserdicht	
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2:2011-02 + Klassifizierung nach Din EN 13501	Klasse F	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691:2006-06 (500g) Verfahren A	KLF	
	Verfahren B	KLF	
Widerstand gegen statische Belastung <i>Static loading</i>	DIN EN 12730-205-06, 24h, Verfahren C (weicher Unter-grund) method C (soft under-ground)	KLF	
Gefährliche Stoffe	In den EU-Mitgliedsländern gültige nationale Vorschriften.	Weniger als durch nationale Vorschriften in den EU-Mitgliedsländern gefordert.	

MD: machine direction (in Produktionsrichtung) / CMD: cross machine direction (quer zur Produktionsrichtung)

KLF: keine Leistung festgelegt




bau//ne

NOPPENBAHN

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung den Erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gemrigheim, 01.06.2023



i.A. Andreas Hellger
Produktionsleiter

