

# bau//ne

## PROFI+



### Leistungserklärung / Declaration of performance entsprechend / according to - EU 305/2011 No.: LE-10050-001-2015

|                                                                                 |                                                                              |                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps<br>Unique identification of product type | EN 13859-1 ZA.1; EN 13859-2 ZA.1                                             |                                                         |                                                   |
| Artikelnummer / Item No.                                                        | 012 6174 - bauline Profi+                                                    |                                                         |                                                   |
| 2 Typen- / Chargen- / Produktionsnummer<br>No of serial / batches / production  | Siehe Produktsignierung / Einleger / Verpackung bzw. Lieferschein<br>Produkt |                                                         |                                                   |
| 3 Verwendungszweck<br>Purpose                                                   | Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen<br>EN 13859-1:2010         |                                                         |                                                   |
| 4 Hersteller<br>Manufacturer                                                    | ALUJET GmbH<br>Ahornstraße 16 - 82291 Mammendorf                             |                                                         |                                                   |
| 6 System der Bewertung<br>System of assessment                                  | 3                                                                            |                                                         |                                                   |
| 7 Notifizierte Stelle<br>Notified body                                          | 1390                                                                         | 1390                                                    | 1390                                              |
| Nr. der notifizierten Stelle<br>Notified body No.                               | CSI a.s.                                                                     | CSI a.s.                                                | CSI a.s.                                          |
| Geprüftes wesentliches Merkmal<br>Tested essential characteristics              | Brandverhalten<br>Reaction to fire                                           | Wasserdampfdurchlässigkeit<br>Water Vapour transmission | Schlagregentest<br>Resistance to rain penetration |
| <b>9 Wesentliches Merkmal<br/>Essential characteristics</b>                     | <b>Harmonisierende tech. Spezifik.<br/>Harmonised tech. specification</b>    | <b>Einheit<br/>Unit</b>                                 | <b>Leistung<br/>Performance</b>                   |
| Flächenmasse<br>Basis weight squares                                            | DIN EN 12127                                                                 | g/m²                                                    | 210 ±20                                           |
| Brandklasse<br>Reaction to fire                                                 | EN 13501-1                                                                   | Klasse<br>Class                                         | B-s1, d2                                          |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang<br>Water resistance                            | EN 1928:2000                                                                 | Klasse<br>Class                                         | W1                                                |
| Reißkraft längs<br>Tensile strength longitudinal                                | EN 12311-1                                                                   | N / 5 cm                                                | 390 ±60                                           |
| Reißkraft quer<br>Tensile strength transversal                                  | EN 12311-1                                                                   | N / 5 cm                                                | 430 ±80                                           |
| Dehnung längs<br>Elongation longitudinal                                        | EN 12311-1                                                                   | %                                                       | 42 ±20                                            |
| Dehnung quer<br>Elongation transversal                                          | EN 12311-1                                                                   | %                                                       | 49 ±20                                            |
| Weißkraft längs<br>Tear resistance longitudinal                                 | EN 12310-1                                                                   | N                                                       | 252 -70/+80                                       |
| Weißkraft quer<br>Tear resistance transversal                                   | EN 12310-1                                                                   | N                                                       | 208 -50/+60                                       |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)<br>Water Vapor permeability                     | EN ISO 1931                                                                  | m                                                       | 0,15 ±0,05                                        |
| Kaltbiegeverhalten<br>Cold formability                                          | EN 1109                                                                      | °C                                                      | -30                                               |
| Breite<br>Width                                                                 | 1848-1                                                                       | m                                                       | 1,5 (-0,5/+1,5%)                                  |
| Länge<br>Length                                                                 | 1848-1                                                                       | m                                                       | > 50                                              |
| <b>Künstliches Alterungsverhalten<br/>Property alteration after aging</b>       | <b>Erfüllt bis 100°C<br/>Fulfilled till 100°C</b>                            | <b>Einheit<br/>Unit</b>                                 | <b>Leistung<br/>Performance</b>                   |
| Reißkraft längs<br>Tensile strength longitudinal                                | EN 1297                                                                      | N / 5 cm                                                | 345 -60/+80                                       |
| Reißkraft quer<br>Tensile strength transversal                                  | EN 1297                                                                      | N / 5 cm                                                | 385 -80/+100                                      |
| Dehnung längs<br>Elongation longitudinal                                        | EN 1297                                                                      | %                                                       | 42 ±20                                            |
| Dehnung quer<br>Elongation transversal                                          | EN 1297                                                                      | %                                                       | 49 ±20                                            |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang<br>Water resistance                            | EN 1297                                                                      | Klasse<br>Class                                         | W1                                                |

10 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Punkt 5 und 8 sind nicht relevant / Point 5 and 8 are not relevant

Reinhard Weigl - Geschäftsführer  
Mammendorf, den 01.01.2026

Oliver Krieger - Qualitätsmanagement

Seite 1 von 1

ALUJET GmbH, Ahornstraße 16, D-82291 Mammendorf, Tel.: +49 8145 921 200, Fax: +49 8145 921 222, E-Mail: info@alujet.de, www.alujet.de

**Hersteller:**  
Alujet GmbH, 82291 Mammendorf  
Tel.: +49 8145 921200, Fax: +49 8145 921222

Stand: 13.01.2026

