

bauline

UNI+



Leistungserklärung / Declaration of performance

entsprechend / according to - EU 305/2011

No.: LE-10056-001-2241

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttypes Unique identification of product type	EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1		
Artikelnummer Item No.	012 4045 - bauline Uni+		
2 Typen- / Chargen- / Produktionsnummer No of serial / batches / production	Siehe Produktsignierung / Einleger / Verpackung bzw. Lieferschein Produkt		
3 Verwendungszweck Purpose	Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen EN 13859-1:2010 / DN 13859-2:2010		
4 Hersteller Manufacturer	ALUJET GmbH Ahornstraße 16 - 82291 Mammendorf		
6 System der Bewertung System of assessment	3		
7 Notifizierte Stelle Notified body	KIWA / Hoch		
Nr. der notifizierten Stelle Notified body No.	0799 / 1508		
Geprüftes wesentliches Merkmal Tested essential characteristics	Brandverhalten Reaction to fire	Wasserdampfdurchlässigkeit Water Vapour transmission	Schlagregentest Resistance to rain penetration
9 Wesentliches Merkmal Essential characteristics	Harmonisierende tech. Spezifik. Harmonised tech. specification	Einheit Unit	Leistung Performance
Flächenmasse Basis weight squares	DIN EN 12127	g/m²	145 ±10
Brandklasse Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse Class	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang Water resistance	EN 1928:2000	Klasse Class	W1
Reißkraft längs Tensile strength longitudinal	EN 12311-1	N / 50 mm	310 -30/+30
Reißkraft quer Tensile strength transversal	EN 12311-1	N / 50 mm	225 -25/+25
Dehnung längs Elongation longitudinal	EN 12311-1	%	60 -20/+20
Dehnung quer Elongation transversal	EN 12311-1	%	76 -20/+20
Weiterreißkraft längs Tear resistance longitudinal	EN 12310-1	N	185 -30/+30
Weiterreißkraft quer Tear resistance transversal	EN 12310-1	N	255 -30/+30
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) Water Vapor permeability	EN ISO 1931	m	0,02 -0,01/+0,03
Kaltbiegeverhalten Cold formability	EN 1109	°C	-40
Künstliches Alterungsverhalten Property alteration after aging	Erfüllt bis 90°C Fulfilled till 90°C	Einheit Unit	Leistung Performance
Reißkraft längs Tensile strength longitudinal	EN 1297	N / 5 cm	202 -15/+30
Reißkraft quer Tensile strength transversal	EN 1297	N / 5 cm	146 -15/+30
Dehnung längs Elongation longitudinal	EN 1297	%	39 -10/+20
Dehnung quer Elongation transversal	EN 1297	%	50 -10/+20
Widerstand gegen Wasserdurchgang Water resistance	EN 1297	Klasse Class	W1

10 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Punkt 5 und 8 sind nicht relevant / Point 5 and 8 are not relevant


Reinhard Weigl - Geschäftsführer


Oliver Krieger - Qualitätsmanagement

Mammendorf, den 01.01.2026

Seite 1 von 1

ALUJET GmbH, Ahornstraße 16, D-82291 Mammendorf, Tel.: +49 8145 921 200, Fax: +49 8145 921 222, E-Mail: info@alujet.de, www.alujet.de

Hersteller:
Alujet GmbH, 82291 Mammendorf
Tel.: +49 8145 921200, Fax: +49 8145 921222

Stand: 13.01.2026

