



MAUERSPERRBAHN G200 DD FEINBESANDET

Produktbeschreibung

Mauersperrbahn G200 DD ist eine Bitumenbahn aus modifiziertem Destillationsbitumen in Standard-Qualität für Abdichtungen mit einfachen Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Beständigkeit.

Die Bahn ist beidseitig besandet. Die Bahn wird nach den gültigen Normen hergestellt und über die Eigenüberwachung gütegesichert. Mauersperrbahn G 200 DD ist für den Einsatz als Mauersperrbahn zugelassen.

Produktanwendung

Mauersperrbahn G200 DD ist für den Einsatz als Querschnittsabdichtung mit Querkraftübertragung (MSB-Q) für Abdichtungen in und unter seitlich druckbelasteten Wänden und ohne Querkraftübertragung (MSB-nQ) für Abdichtungen in und unter seitlich nicht druckbelasteten Wänden nach DIN 18533-2 bestimmt.

Verarbeitung

Mauersperrbahn G200 DD wird als Mauersperrbahn (MSB-Q) lose verlegt. Die Überdeckungen von mindestens 20 cm dürfen, bei zweischaligem Mauerwerk und einer Entwässerung unterhalb der Geländeoberfläche müssen sie, verklebt werden.

Lagerung

Mauersperrbahn G200 DD ist immer auf ebenen Untergrund stehend und grundsätzlich vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. In der kalten Jahreszeit sind die Rollen erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus einem witterungsgeschützten Lager einzusetzen.

Entsorgung

Materialreste können nach Abfallschlüssel – Nr. 170302 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 (kohlenteerhaltige Bitumengemische) fallen) entsorgt werden.

Weitere Informationen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.



MAUERSPERRBAHN G200 DD FEINBESANDET

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen
Länge	DIN EN 1848-1	[m]	10,0
Breite	DIN EN 1848-1	[m]	gem. Artikeltext
Geradheit	DIN EN 1848-1	[mm/10 m]	< 20
Gehalt an Löslichem	DIN EN 1848-1	[g/m ²]	> 1600
Trägereinlage [Glasgewebe]	DIN SPEC 20000-201	[g/m ²]	200
Wasserdichtheit	DIN EN 1928 B	[kPa/24 h]	100
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	DIN CEN/TS 1187 / DIN EN 13501-5	-	BROOF (t1) ¹⁾
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Zugverhalten: max. Zugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	[N/50 mm]	1.000/1.000
Zugverhalten: Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	[%]	>2/>2
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	[°C]	0
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	[°C]	+ 70
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN EN 1931	-	μ ≥ 20.000
Anwendungstyp / Eigenschaftsklasse	DIN SPEC 20000-201	-	DU/E2
Anwendungstyp / Produkttyp	DIN SPEC 20000-202 / DIN EN 13969 DIN EN 14967	-	BA/Typ T MSB-Q und MSB-nQ
Bahnentyp	DIN SPEC 20000-201/-202 ²⁾	-	G 200 DD
¹⁾ im geprüften Systemaufbau; ²⁾ in Anlehnung			

EAN-Nrn.	
4070044006142	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 12.5cm feinbesandet
4070044006159	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 17.5cm feinbesandet
4070044006166	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 25.0cm feinbesandet
4070044006081	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 33.3cm feinbesandet
4070044006173	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 37.5cm feinbesandet
4070044006098	bauline Mauersperrbahn G200 DD - 50.0cm feinbesandet



bau//ne

MAUERSPERRBAHN G200 DD FEINBESANDET

Das Produkt entspricht der Original-Rezeptur von
C. Hasse & Sohn Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG
EAN: feinbesandet 4250285704759
EAN: feinbesandet 4250285704766
EAN: feinbesandet 4250285704773
EAN: feinbesandet 4250285703219
EAN: feinbesandet 4250285704780
EAN: feinbesandet 4250285703226

