

bauline

GARTENBAUMÖRTEL 25KG

Anwendung:

bauline Gartenbaumörtel ist ein werkmäßig hergestellter Trockenmörtel auf Zementbasis und ein chlorfreier Beschleuniger. Dieser Mörtel ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine schnelle Aushärtung gewünscht ist. Ohne Durchmischung für Platzierung von Pfählen, Carports, Zäunen, Spielgeräten, Verkehrszeichen, Wäschespinnen uvm..

Eigenschaften:

- sehr schnelle Aushärtung
- ohne Durchmischen
- für Innen- und Außenarbeiten
- wetter- und frostbeständig
- nicht geeignet für strukturelle Anwendungen

Verarbeitung:

- Graben Sie ein Loch an der gewünschten Stelle in den gewünschten Abmessungen. Gießen Sie das Loch halb voll mit sauberem Wasser.
- Stellen Sie das Einbauteil in die Mitte des Loches und füllen das Loch mit bauline Gartenbaumörtel gleichmäßig auf ohne zu vermischen. Heben Sie das Einbauteil sofort nach dem Verfüllen ein wenig an, sodass der Mörtel auch unter das Einbauteil läuft.
- Ein eventuell verbleibender Teil Trockenmörtel mit Wasser besprühen und anklopfen, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.
- Stellen Sie das Einbauteil in die gewünschte Position und korrigieren Sie es innerhalb von 2 Minuten, wenn nötig. Das Teil braucht danach nicht mehr gestützt werden. Die Oberfläche kann sofort geglättet werden.
- Der Gartenbaumörtel ist hart und das Einbauteil steckt fest. Für den Einsatz in einem durchlässigen Boden Empfehlen wir, das Loch zuerst halb mit Gartenbaumörtel zu füllen, dann Wasser dazu geben und leicht mischen.



bauline

GARTENBAUMÖRTEL 25KG

Technische Daten:

Anmachwasser: 3,2 Liter pro 25 kg

Korngröße: 8 mm

Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten, in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur und Bodenfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur: $\geq +5\text{ °C}$ bis $+25\text{ °C}$

Verbrauch: 25kg Trockenmörtel ergeben ca. 13 Liter Fertigmörtel

Lagerung und Haltbarkeit:

Säcke trocken, auf Holzpaletten und in geschlossener Originalverpackung lagern.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation:

bauline Gartenbaumörtel unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung und wird geliefert mit KEM-
Qualitätserklärung 705/715*-M. Produktinformationsblatt, Sicherheitsdatenblatt und Leistungserklärung sind unter www.remix.nl erhältlich.

* Für den Produktionsort siehe die ersten drei Ziffern der Aufdrucknummer auf der Seite des Sackes

