LAMINAT VEGA TREND XL

Technisches Datenblatt

1. Produktbeschreibung

1.1. Dielenformat	1380 x 244 x 8 mm	
1.2. Verpackung	8 Dielen pro Paket = 2,694 m²	
1.3. Aufbau		
1. Oberfläche	Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund,	
2. Dekor	Dreidimensional vernetztes Melaminharz	
3. Mittellage	Hochverdichtete Holzfaserplatte, HDF Hergestellt nach dem Trockenverfahren	
4. Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz	
1.4. Verlegung	Mechanisches Verriegelungssystem – Neues innovatives Clic-System, 50% Zeitersparnis schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung	
1.5. Klassifizierung	ISO 10874	Klasse 23: Wohnen: Starke Beanspruchung Klasse 32: Gewerblich: Mittlere Beanspruchung
	EN 14041 CE – Kennzeichnung	
1.6. Brandverhalten	EN 13501	C fl – s1 (schwerentflammbar ~ B1)
1.7. Emissionsverhalten	E1 garantiert unter 0,05 ppm	
1.8. Gleitverhalten	technische Klasse DS	
1.9. Fußbodenheizung	Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m² * K)/W]	

Hersteller:
Holz Richter GmbH, 51789 Lindlar
Tel.: +49 2266 4735502, Fax: +49 226 6473511500

Stand: 10.11.2025

Weitere Informationen unter:
baulinestyl.de

LAMINAT VEGA TREND XL

Technisches Datenblatt

	Merkmal	Anforderung	Einheit	Testmethode
1	Probennahme			EN 13329
2	Dicke	8	mm	EN 13329
3	Beanspruchungsklasse	21-32		EN 13329
4	Beständigkeit gegen Abrieb	AC4		EN 13329
5	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC2		EN 13329
6	Dickenquellung	< 18	%	EN 13329 Anhang G
7	Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)		EN 438
8	Querzugfestigkeit	>1,2	N/mm²	EN 319
9	Abhebefestigkeit	> 1,5	N/mm²	EN 311
10	Verhalten gegenüber Zigarettenglut	≥ Grad 4		EN 424
11	Breite der Deckschicht	± 0,1	mm	EN 13329
12	Länge der Deckschicht	± 0,3	mm	EN 13329
13	Rechtwinkligkeit	max. 0,2	mm	EN 13329
14	Kantengeradheit	< 0,3	mm/m	EN 13329
15	Höhenunterschiede	max. 0,15	mm	EN 13329
16	Fugenöffnungen	max. 0,2	Mm	EN 13329
17	Formaldehyd	< 0,05	ppm	EN 717-1

Hersteller:
Holz Richter GmbH, 51789 Lindlar
Tel.: +49 2266 4735502, Fax: +49 226 6473511500

Stand: 10.11.2025

Weitere Informationen unter:
baulinestyl.de