



LAMINAT VEGA CLASSIC

Technisches Datenblatt

1. Produktbeschreibung

1.1. Dielenformat	1376 x 193 x 7 mm	
1.2. Verpackung	9 Dielen pro Paket = 2,390 m ²	
1.3. Aufbau		
1.3.1. Oberfläche	Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund,	
1.3.2. Dekor	Dreidimensional vernetztes Melaminharz	
1.3.3. Mittellage	Hochverdichtete Holzfaserplatte, HDF	
1.3.4. Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz	
1.4. Verlegung	Mechanisches Verriegelungssystem – schwimmend verlegt nach der Verlegeanweisung	
1.5. Klassifizierung	ISO 10874	Klasse 23: Wohnen: Starke Beanspruchung Klasse 31: Gewerblich: Mäßige Beanspruchung
	EN 14041 CE – Kennzeichnung	
1.6. Brandverhalten	EN 13501	C fl – s1 (schwerentflammbar ~ B1)
1.7. Emissionsverhalten	E1 garantiert unter 0,05 ppm	
1.8. Gleitverhalten	technische Klasse DS	
1.9. Fußbodenheizung	Wärmedurchlaßwiderstand nach DIN EN 12667 R= 0,0535 [(m ² * K/W)]	



LAMINAT VEGA CLASSIC

Technisches Datenblatt

Merkmal	Anforderung	Einheit	Testmethode
1 Probennahme			EN 13329
2 Dicke	7	mm	EN 13329
3 Beanspruchungsklasse	21-31		EN 13329
4 Beständigkeit gegen Abrieb	AC3		EN 13329
5 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC1		EN 13329
6 Dickenquellung	< 18	%	EN 13329 Anhang G
7 Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)		EN 438
8 Querzugfestigkeit	>1,2	N/mm ²	EN 319
9 Abhebefestigkeit	> 1,5	N/mm ²	EN 311
10 Verhalten gegenüber Zigaretteglut	≥ Grad 4		EN 424
11 Breite der Deckschicht	± 0,3	mm	EN 13329
12 Länge der Deckschicht	± 0,2	mm	EN 13329
13 Rechtwinkligkeit	max. 0,2	mm	EN 13329
14 Kantengeradheit	< 0,3	mm/m	EN 13329
15 Höhenunterschiede	max. 0,15	mm	EN 13329
16 Fugenöffnungen	max. 0,2	Mm	EN 13329
17 Formaldehyd	< 0,05	Ppm	EN 717-1

