



BODENFLIESE BASE

Produktidentifikation:

TS EN 14411 Annex G Group Bla (mit geringer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$, trocken gepresste keramische Fliesen)

Verwendungszweck:

Innen- und Außenbereich – Boden und Wand

Name und Anschrift des Herstellers:

Uşak Seramik San. A.Ş.
Dilek Mah. Hüsni Çakın Cad. No: 38 Banaz & Uşak- TÜRKİYE

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

Notifizierte Stelle (falls relevant):

Nicht relevant

Produkt- und Produktionscode:

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates erfüllen die oben genannten Produkte alle Anforderungen der Norm EN 14411:2016 auf Grundlage der folgenden erklärten Leistungswerte:

Hersteller:

Eurostone Naturstein Distribution GmbH & Co. KG, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 524 29445213, Fax: +49 524 29445222

Stand: 23.02.2026



BODENFLIESE BASE

Eigenschaften	Erklärte Werte	Zugehörige technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1FL	EN 14411:2016
Cadmiumfreisetzung	< 0,02 mg/dm ²	EN 14411:2016
Bleifreigabe	< 0,02 mg/dm ²	EN 14411:2016
Bruchfestigkeit, Dicke ≥ 7,5 mm	mind. 1300 N	EN 14411:2016
Bruchfestigkeit, Dicke < 7,5 mm	mind. 700 N	EN 14411:2016
Rutschhemmung	NPD (keine Leistung festgelegt)	EN 14411:2016
Oberflächenstruktur	NPD (keine Leistung festgelegt)	EN 14411:2016
Haftzugfestigkeit (zementärer Kleber)	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14411:2016
Beständigkeit gegen Haarrissbildung	Beständig	EN 14411:2016
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2016
Frost-/Tauwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2016

Verantwortungserklärung: Die Leistung des Produkts, auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den oben angegebenen erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung von UŞAK SERAMİK ausgestellt.

(Dieses Dokument hat kein Ablaufdatum und ist gültig bis zu einer gesetzlichen Änderung.)

Bevollmächtigter der Unternehmensleitung

Januar 2026

Uşak /TURKEY

Hersteller:

Eurostone Naturstein Distribution GmbH & Co. KG, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 524 29445213, Fax: +49 524 29445222

Stand: 23.02.2026

