

bauline

HANDSCHUH XC3000

EAN

4070044008825	bauline Handschuh XC3000 SBGr.07, rot lose
4070044008832	bauline Handschuh XC3000 SBGr.08, rot lose
4070044008849	bauline Handschuh XC3000 SBGr.09, rot lose
4070044008856	bauline Handschuh XC3000 SBGr.10, rot lose
4070044008863	bauline Handschuh XC3000 SBGr.11, rot lose
4070044008870	bauline Handschuh XC3000Gr.07, rot Pack 12 Paar
4070044008887	bauline Handschuh XC3000Gr.08, rot Pack 12 Paar
4070044008894	bauline Handschuh XC3000Gr.09, rot Pack 12 Paar
4070044008900	bauline Handschuh XC3000Gr.10, rot Pack 12 Paar
4070044008917	bauline Handschuh XC3000Gr.11, rot Pack 12 Paar

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen
- Allzweck- oder Präzisionsarbeiten

Produkteigenschaften

- Geeignet für Arbeiten unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen
- Super Abriebfestigkeit, Fingerfertigkeit und Komfort
- 360° Atmungsaktivität für kühle Hände

Bitte beachten Sie

- Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen.

Lagerung und Haltbarkeit

Bitte lagern Sie die Produkte in der Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung im Allgemeinen. Die Haltbarkeit hängt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgemäß gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit in der Regel 5 Jahre betragen. Reinigung Waschen oder chemische Reinigung erfordert die vorherige Rücksprache mit einem anerkannten Fachmann, da eine solche Behandlung die Schutzeigenschaften des Handschuhs verändern kann. Die Handschuhe müssen vor der Wiederverwendung immer auf Unversehrtheit überprüft werden. Die Bewertung mit den markierten Leistungsstufen basiert auf Tests an nicht verwendeten Handschuhen.



bauline

HANDSCHUH XC3000

ZERTIFIZIERUNG

EN420:2003 + A1:2009

Kategorie II

EN388:2016 Mechanischer Schutz:

in Labortests erhaltene Werte

Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden!

Anwendungstechnische Daten

Materialbasis	Polyamid, Elasthan
Beschichtung	Nitril
Prozess	Sandig
Spur	15
Farbe	Rot - Schwarz
Lagerfähigkeit	Bis 5 Jahre*
Lagerung	In Originalverpackung, trocken und kühlen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung
Größe	6-11
Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit:	1
Weiterreißfestigkeit:	3
Durchstichfestigkeit:	1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997:	X

X = nicht getestet oder Testmethode ist für die Gestaltung der Handschuhe ungeeignet.

EN420:2003+A1 :2009 Fingerfertigkeit: Stufe 5.

OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert

Warnung

Nicht verwenden bei Chemikalien, sich bewegenden Maschinen des elektrischen Risikos. Bitte stellen Sie sicher, dass die Produkte ausschließlich innerhalb ihrer Schutzstufen verwendet werden.

*Die Haltbarkeit hängt von der Lagerung und anderen Bedingungen ab. Bei sachgemäß gelagerter Neuware kann die Haltbarkeit in der Regel 5 Jahre betragen.

Hersteller:
Triuso Qualitätswerkzeuge GmbH, 84428 Buchbach
Tel.: +49 808 693080, Fax: +49 808 69330830

Stand: 10.11.2025

