



# DRÜCKERGARNITUR METIS FORM 253

## Technisches Datenblatt

### EAN

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4070044012082 | STYL Drückergarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, BB            |
| 4070044012099 | STYL Drückergarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, PZ            |
| 4070044012105 | STYL Drückergarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, WC            |
| 4070044012112 | STYL Drückergarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, WC r/w        |
| 4070044012129 | STYL Wechselgarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, DIN R, gerade |
| 4070044012136 | STYL Wechselgarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, DIN L, gerade |
| 4070044012068 | STYL Wechselgarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, DIN R, gekr.  |
| 4070044012143 | STYL Wechselgarnitur METIS, Form 253, Kugell. Kl.3, DIN L, gekr.  |

### Technische Eigenschaften

|               |                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technik       | Kugellagertechnik<br>Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid,<br>wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl<br>4 starke vorgespannte Druckfedern |
| Material      | Edelstahl 304 nach AISI-Norm                                                                                                                        |
| Oberflächen   | Edelstahl matt                                                                                                                                      |
| Vierkantmaß   | 8 mm Vierkantstift, 8,5 mm mit Hülse                                                                                                                |
| Verschraubung | selbstschneidende Durchzugsschrauben                                                                                                                |
| DIN EN 1906   | Gebrauchskategorie 3, Klassifizierung 3 7 – 0 0 4 0 B                                                                                               |
| Garantie      | 30 Jahre Funktionsgarantie                                                                                                                          |

