



FASSADENBAHN

Verarbeitungshinweise – bauline Fassadenbahn

Die bauline Fassadenbahn eignet sich als Wandschalungs- und Rieselschutzbahn für Konstruktionen mit vorgehängter und hinterlüfteter Fassade.

Der Abstand zwischen den einzelnen Fassadenelementen darf nicht mehr als 30 mm betragen und der maximale Fugenteil darf nicht größer 30% sein. Die Bahn kann vertikal oder horizontal zur Bodenplatte mit der glatten Seite nach außen verlegt werden. Die Befestigung erfolgt verdeckt mit Tackerklammern, bei einer Überlappung von mindestens 10 cm.

Vertikale Überlappungen müssen auf der Unterkonstruktion liegen und sind mit einem geeigneten Klebeband (bauline Fassadentape) zu verkleben.

Größere Beschädigungen an der bauline Fassadenbahn müssen mit Zuschnitten der Originalfolie und einem geeigneten Klebeband ausgebessert werden. Kleinere Beschädigungen werden nur mit einem geeigneten Klebeband (bauline Fassadentape) ausgebessert.

Allgemeine Hinweise

Fassadenbahnen sind trocken und vor UV-Bestrahlung geschützt zu lagern. Die Produkte müssen zusätzlich frostfrei und nicht über +40°C gelagert werden. Die Lagerzeit der Produkte beträgt 24 Monate, bei Bahnen mit Selbstklebestreifen (SK) ist diese auf 12 Monate zu begrenzen. Danach kann die Klebekraft nachlassen. Das Produkt entspricht der Bauproduktverordnung (EU) 305/2011 bzw. der 2024/3110, sowie der EN 13859-1/-2:2010 Unterspann- und Unterdeckbahnen für Dächer und Wände Anhang ZA und wird unter der Kontrolle eines ISO 9001 Qualitätsmanagement hergestellt.

Die in dem Verlegehinweise enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor die Informationen zu ändern sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen, welche der Produktverbesserung dienen, erhältlich sind.

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich ausschließlich auf das Produkt der bauline Fassadenbahn. Die Hinweise können unter Umständen nicht gelten, sofern das Material in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt wird, sofern nicht ausdrücklich anderweitig angegeben. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Version: Mai 2026 (alle technischen Datenblätter vor diesem Datum sind hinfällig)

